



AEG
POWERTOOLS

2018/19



**POWERING
PROFESSIONALS
SINCE 1898.**

	Система FIXTEC Для быстрой смены насадок за считанные секунды		Бесключевой защитный кожух Бесключевая регулировка защитного кожуха		Импульсное закручивание Для работ по закручиванию
	Антивибрационная система Снижает вибрацию до 50%		Режим мягкого удара Снижает энергию удара для работы с хрупкими материалами		Шестигранник Hex 1/4" Для быстрой фиксации насадок 1/4"
	Предохранительная муфта Защищает пользователя и инструмент в случае заклинивания бура		2-х скоростной редуктор 2-х скоростной редуктор для выбора оптимальной скорости		Маятниковый ход Для быстрого и четкого реза
	Система пылеудаления Встроенная система пылеудаления - чистота на рабочем месте		Режим сверления 1 режим - безударное сверление		Кейс Кейс
	Электроника Предустановка скорости, плавный пуск, поддержание постоянной скорости, защита от перегрузок		Режим сверления и бурения 2 режима - режим сверления и режим сверления с ударом (бурения)		Сумка Сумка
	Подсветка Освещение рабочей поверхности		Режим долбления и бурения 2 режима - режим бурения и режим долбления		Поперечное сечение Максимальное поперечное сечение пилы 1 342 mm I
	Металлический патрон Для большей надежности		Режим сверления, бурения и долбления 3 режима - режим сверления, режим бурения и режим долбления		Угол распила Максимальный угол распила слева и справа 60° 60°
	Поворотная рукоятка Оптимальный комфорт при работе в любом положении 180°		Режим долбления 1 режим - долбление		Лазер Проецирует линию реза
	Алмазное сверление (резка) Высокая производительность алмазного сверления (резки)		Крепление Велькро Простой способ крепления абразивной бумаги		Угол скоса Максимальный угол скоса слева и справа 47° 47°
	Встроенный в патрон редуктор		Размер пропила 55 mm Ø165		Диапазон изменения угла реза 45°
	Поясной зажим		Ширина реза 82 mm I		Угол скоса 45°
	Макс. глубина пропила 2.0 mm		Длина хода 30 mm		Длина шлифовальной ленты 75x533

СОДЕРЖАНИЕ

AEG POWERTOOLS гарантирует отличную производительность, инновационные решения для профессионалов сегодня и в будущем!

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

	14 – 57
18 В	08 – 43
14,4 В	44 – 46
12 В	47 – 53
3,6 В	53 – 53
Измерительный инструмент	52 – 52
OmniPro	54 – 57

БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ 60 – 67

2-х режимные перфораторы	60 – 61
3-х режимные перфораторы	61 – 64
Тяжелые перфораторы	62 – 67
Тяжелые отбойные молотки	66 – 67

СВЕРЛЕНИЕ 70 – 75

Дрели	70 – 71
Ударные дрели	72 – 72
Штроборез	74 – 74
Дрель для алмазного сверления	74 – 74
Шуруповерты	75 – 75

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ 78 – 87

Малые углошлифовальные машины	78 – 80
Большие углошлифовальные машины	82 – 84
Прямошлифовальные машины	85 – 86
Полировальная машина	86 – 86
Зачистная машина	87 – 87
Отрезная пила по металлу	87 – 87

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ 90 – 105

Циркулярные пилы	91 – 94
Лобзики	94 – 95
Фрезер	95 – 95
Рубанок	96 – 96
Сабельная пила	96 – 96
Шлифовальные машины	97 – 99
Промышленные фены	100 – 100
Распиловочный стол	101 – 101
Торцовочные пилы	102 – 103
Станина для торцовочной пилы	103 – 103
Промышленные пылесосы	104 – 105

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 108 – 121

AEG


POWERTOOLS

POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898

ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРОШЛОЕ... ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ...

С момента основания, AEG POWERTOOLS фокусирует свои усилия на постоянном обновлении модельного ряда, создании новых инструментов. В 1898 году компания анонсировала первую переносную дрель – так появился на свет первый портативный инструмент. Столетие спустя, компания AEG по-прежнему предлагает профессионалам инновационные и высокопроизводительные инструменты...

СОЗДАН ДЛЯ:



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ИННОВАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

AEG POWERTOOLS предлагает профессиональным пользователям широкий ассортимент аккумуляторной продукции.

AEG
POWERTOOLS



PRO 18v

▶ РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ.

⊕ РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ.



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS




BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



PRO 18v ЕДИНАЯ СИСТЕМА
35+
ИНСТРУМЕНТОВ



PRO 18V BRUSHLESS


НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.



3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В БЕСЩЕТОЧНЫХ инструментах PRO 18V используются 3 основные технологии. Эти технологии созданы, чтобы гарантировать неизменно высокую мощность, бесперебойную и эффективную работу, благодаря чему бесщеточные инструменты AEG PRO 18V для профессионалов являются безоговорочными лидерами на рынке.

ДОСТУПНЫЕ БЕСЩЕТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



**PROFLUX
BRUSHLESS
MOTOR**

НЕПРЕВОЙДЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Компактный 4-х полюсный бесщеточный двигатель, оснащенный мощными НЕОДИМОВЫМИ магнитами, - залог неизменно высокой мощности и длительного срока службы.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Интеллектуальная электронная схема CORETEK постоянно контролирует эффективность работы и взаимодействие между аккумулятором PRO Lithium Ion и двигателем PROFLUX, что обеспечивает постоянство скорости и мощности инструментов.



БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

Технология PRO LITHIUM-ION обеспечивает работу инструмента в самых экстремальных условиях при температуре от -18°C до +50°C. Дополнительная тройная защита и контроль состояния отдельных элементов предотвращают перегрузку и перегрев при выполнении сложных работ.

ВСЕГДА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ



**НЕПРЕРЫВНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

Технология PRO LITHIUM-ION обеспечивает работу инструмента в самых экстремальных условиях при температуре от -18°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Дополнительная тройная защита и контроль состояния отдельных элементов предотвращают перегрузку и перегрев при выполнении сложных работ.

**РАБОТАЕТ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ**

-18°C 

ВПЛОТЬ ДО $+50^{\circ}\text{C}$



БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v


BSB 18 CBL

Характеристики

- Новая бесщеточная ударная дрель-шуруповерт AEG
- Компактная и мощная для широкого спектра работ
- Длина всего 151 мм без патрона и 193 мм - с патроном, что делает ее самой компактной на рынке бесщеточных инструментов.
- Крутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Съемный патрон 13 мм для выполнения более тяжелых работ
- В шпинделе предусмотрено крепление бит с хвостовиком ¼" Нех, причем биты 25 мм могут оставаться в битоприемнике при установленном сверлильном патроне
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью передают скорость вращения и крутящий момент без изменений - не нужно заниматься подбором нового оптимального режима работы и имеют 12 фиксированных положений для установки на инструменте. Угловая насадка и насадка со смещенной осью продаются как отдельные принадлежности.
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой и съемным патроном 13 мм

Спецификация

	BS 18CBL LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550 / 0-2100
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935448768
Штрихкод	4002395294572



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ КЛАССА “PREMIUM” 18 В

PRO 18v


BSB 18

Характеристики

- Новый мощный безкорпусной двигатель
- Компактная и мощная для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента
- 80 Нм максимальный крутящий момент
- Металлические корпус и элементы редуктора для повышения надежности
- 2 скорости 0 - 450 / 0 - 1600 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 13 мм металлический быстросажимной патрон Rohm
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой

Спецификация

	BSB 18 LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	55/13/16
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	80
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450/0 - 1600
Макс. частота ударов (уд/мин)	7.200 - 25.600
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443452
Штрихкод	4002395135769



18В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v


BSB 18C

Характеристики

- Новый 4х полюсной двигатель и компактный редуктор
- Компактная и мощная для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 202мм
- 60 Нм (2.0 Ач) / 70 Нм (4.0 Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 450 / 0 - 1650 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- FIXTEC 13мм быстросажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- LED подсветка рабочей области
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой

Спецификация

	BSB 18C Li-202C	BSB 18C Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.8	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14	45/13/14
Патрон (мм)	1.5-13	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	70
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Макс. частота ударов (уд/мин)	21.450	21.450
Общий вес (кг)	2	2.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935443980	4935443997
Штрихкод	4002395135684	4002395135745



Угловая насадка
Артикул
4932430923

Угловая насадка
Артикул
4932430924



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

Характеристики

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 50 Нм
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- FIXTEC 13 мм одномуфтовый металлический быстрозажимной патрон
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Встроенный индикатор уровня заряда
- LED подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BSB 18G2 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	34/13/12
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935433970
Штрихкод	4002395134489

PRO 18v

BSB 18G2



1-2

13 mm

50 Nm

1.9kg

13 mm

50 Nm

1.9kg

13 mm

50 Nm

1.9kg

13 mm

50 Nm

1.9kg

13 mm

50 Nm

1.9kg

13 mm

50 Nm

1.9kg

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 206мм с патроном и 161мм без патрона
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- 13мм надежный быстросъемный патрон
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

	BSB18C2X LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Патрон (мм)	13мм быстросъемный
Макс. крутящий момент (Нм)	50 Nm
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450/0-1800
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45mm/13mm/14mm
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935459424
Штрихкод	4058546010850

PRO 18v

BSB 18C2X



1-2

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 191мм
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- 13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

	B5B18C2 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
LED	да
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45mm/13mm/14mm
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450/0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50 Nm
Аккумулятор	2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935459722
Штрихкод	4058546028947

PRO 18v

BSB 18C2



1-2

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

13 mm

50 Nm

1.7kg

БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики

- Новая бесщеточная дрель-шуруповерт AEG
- Компактная и мощная для широкого спектра работ
- Длинной всего 176 мм, компактный и отлично сбалансированный инструмент
- Крутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Патрон 13 мм для выполнения тяжелых работ и эффективной передачи крутящего момента на принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой.

Спецификация

	BS 18CBL LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13
Патрон (мм)	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550 /0-2100
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935448768
Штрихкод	4002395294572

PRO 18v

BS 18 CBL



1-2

13 mm

60 Nm

1.8kg

13 mm

60 Nm

1.8kg

13 mm

60 Nm

1.8kg

13 mm

60 Nm

1.8kg

13 mm

60 Nm

1.8kg

13 mm

60 Nm

1.8kg

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

PRO 18v


BS 18C

Характеристики

- Новый 4 - х полюсный бескорпусной двигатель и компактный редуктор
- Компактный и мощный для решения задач, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 186мм
- Максимальный крутящий момент 60 Нм (2.0 Ач) / 70 Нм (4.0 Ач)
- 2 скорости 0 - 450 / 0 - 1650 об / мин
- Интегрированные патрон и муфта регулировки момента обеспечивают снижение габаритов инструмента
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с двухсторонней битой и боковой рукояткой

Спецификация

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45/13	45/13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	70
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Общий вес (кг)	1.8	2.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935443977	4935443994
Штрихкод	4002395135677	4002395135738



ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18 В

PRO 18v


BS 18G2

Характеристики

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 50 Нм
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- FIXTEC металлический быстросажимной патрон 13 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- LED подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BS 18G2 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	34/13
Патрон (мм)	1.5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935433950
Штрихкод	4002395134441



18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v


BS 18C2X

Характеристики

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 202мм с патроном и 158мм без патрона
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- 13мм надежный быстросъемный патрон
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

Название: Вариант модели	BS18C2X LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50 Nm
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14
Скорость без нагрузки (об/мин)	450-1800 rpm
Общий вес (кг)	1,72 kg
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935459423
Штрихкод	4058546010843



18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v

BS 18C2

Характеристики

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 187мм
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- 13мм надежный металлический быстросажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

	BS18C2 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14
Макс. крутящий момент (Нм)	50 Nm
Скорость без нагрузки (об/мин)	450-1800 rpm
Общий вес (кг)	1,68 kg
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935459721
Штрихкод	4058546028930



18 В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ

PRO 18v

BSS 18OP

Характеристики

- Новая Oil Pulse технология позволяет снизить уровень шума почти до 73дБ
- Компактный (габарит всего 152мм) и эргономичный импульсный винтоверт
- Поясная клипса позволяет высвободжать руки, когда это необходимо
- Новая технология бесщеточного двигателя позволяет эффективно работать с резьбами до M14
- 3х скоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2400 об/мин
- 100% совместим со всеми аккумуляторами 18В системы GBS

Спецификация

	BSS 18OP-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Частота ударов (уд/мин)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700 ipm
Макс. крутящий момент (Нм)	22 / 54 / 73
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Общий вес (кг)	1.38
Поставляется в	–
Номер артикула	4935451631
Штрихкод	4002395140985



1700
IPM

73
dB

73
Nm

1.4kg

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 18 В

PRO 18v

BSS 18C

Характеристики

- Сверх компактный, хорошо сбалансированный импульсный винтоверт
- Длина всего 145 мм
- Максимальный крутящий момент 158 Нм
- До 3100 импульсов в минуту гарантируют высокую производительность работы
- Шестерни промышленного качества и корпус редуктора из магниевого сплава для увеличения надежности
- Патрон шестигранник 1/4"
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с битой PZ2

Спецификация

	BSS 18C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Макс. крутящий момент (Нм)	180
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3100
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	–
Номер артикула	4935428405
Штрихкод	4002395132140



158
Nm

1.6kg

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

PRO 18v

BSS 18C 12Z BL

Характеристики

- Сверхкомпактный, хорошо сбалансированный ударный гайковерт
- Длина всего 196 мм
- Новые бесщеточные технологии позволяют работать с максимальной эффективностью
- Максимальный крутящий момент 500Нм / на второй скорости 360Нм / на первой скорости 270Нм
- Частота ударов 0-3500 уд/мин гарантирует высокую производительность
- 1/2" квадратный шпindel и переходник на Hex 1/4" для бит
- 4х режимный редуктор, 3 скорости и режим Auto Stop
- Три светодиода подсветки обеспечивают освещение рабочей области и позволяют избежать эффекта теней

Спецификация

Название: Вариант модели	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	500	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400 - 2750	1400 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0-3500	0-3500
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935459426	4935459427
Штрихкод	4058546010874	4058546010881



1/2"

AUTO
TIGHT

0-3500
IPM

0-2750
RPM

500
Nm

2.3kg

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Характеристики

- Сверхкомпактный, прекрасно сбалансированный ударный гайковерт
- Всего 203 мм общая длмна
- 360 Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают продолжительный срок службы
- 1/2" квадратный шпindel и комплектация адаптером 1/4" hex для бит
- Встроенная LED подсветка для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней

Спецификация

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	360	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900	0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3200	0 - 3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Общий вес (кг)	–	2,3
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935446449	4935446456
Штрихкод	4002395136247	4002395136254



360
Nm

2.3kg


18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

Характеристики

- Компактный шуруповерт по гипсокартону длиной всего 266мм (418мм с магазинной насадкой)
- Мощный двигатель обеспечивает 5000 об/мин
- Функция автоматического включения при нажатии для увеличения продолжительности работы и ее комфортности
- Впечатляющая продолжительность работы - до 3000 шурупов с аккумулятором L1850R
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закрывания единичных шурупов +/-5 мм
- Бесключевой патрон 1/4" Hex позволяет легко менять биты
- Совместим со всеми аккумуляторами AEG 18В
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек оптимизирует продолжительность работы инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
- Поясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент

Спецификация

Название: Вариант модели	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	2,0 Ah
Зарядное устройство	-	-	40 мин
Аккумулятор	0	0	2
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 rpm	5000 rpm	5000 rpm
Стандартная комплектация	-	Магазинная насадка	аккумуляторы 2 x L1820R и зарядное устройство BL1218
Поставляется в	-	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Шуруп по дереву (мм)	55mm	55 mm	55 mm
Номер артикула	4935459620	4935459621	4935464104
Штрихкод	4058546027926	4058546027933	<attrib α="412" l="40"



МАГАЗИННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

Характеристики

- Предназначена для работы с шуруповертами по гипсокартону 12В и 18В
- Совместима практически со всеми лентами шурупов, присутствующими на рынке
- Длина насадки 238мм
- Конструкция позволяет легко очищать насадку от строительной пыли
- Удобный регулятор выбега биты +/-3 мм
- Маркировка размера шурупов для быстрой регулировки без использования инструментов
- Используется с шурупами длиной от 25 до 55мм
- Максимальный диаметр шурупов 4,2 мм



Спецификация

	BTS-BSA
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	4932459623
Штрихкод	4058546027957




PRO 18v BTS18BL

ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ НАЖАТИЯ

УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Новый бесщеточный шуруповерт для гипсокартона PRO 18V создан с использованием технологии включения от нажатия, благодаря которой двигатель работает только тогда, когда это необходимо. Сохраняется энергия, увеличивается продолжительность работы и снижается шум на рабочем месте.



PRO 18v BRUSHLESS


АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS - PLUS 18 В

Характеристики

- L-образный SDS - plus перфоратор для сверления в бетоне отверстий до 24 мм и последующего закручивания крепежа
- 2.3 Дж энергия удара обеспечивает высокую производительность
- Функция остановки вращения позволяет эффективно проводить долбежные работы
- Режим отключения удара для сверления в дереве и металле
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/24	30/13/24
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.3	2.3
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400	1400
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Общий вес (кг)	-	3.5
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935408330	4935443457
Штрихкод	4002395132744	4002395135783



PRO 18v BBH 18

18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

PRO 18v


BKS 18BL

Характеристики

- Новый бесщеточный двигатель с высокой скоростью вращения и высоким крутящим моментом
- Сверхкомпактная циркулярная пила (габарит всего 341мм)
- LED подсветка + пылеудаление
- Защитный кожух из магниевого сплава и литая подошва обеспечивают экстремально малый вес
- Поставляется с 190 мм ТСТ пильным диском 24 зуба гарантирующим чистый и быстрый рез
- Электронный тормоз пильного диска
- Выключатель с защитой от случайного включения для лучшей безопасности
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента

Спецификация

Название: Вариант модели	BKS 18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Макс. глубина резания при 45° (мм)	45
Макс. глубина резания при 90° (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер шпинделя (мм)	30mm
Общий вес (кг)	3.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451537
Штрихкод	4002395146345



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 18 В

PRO 18v


BKS 18

Характеристики

- Компактная, легкая и хорошо сбалансированная
- Экстремально быстрая скорость резания 5000 об / мин
- Подошва и верхний защитный кожух изготовлены из магниевого сплава для увеличения надежности
- Большой 50° угол наклона диска
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Блокировка выключателя для безопасности
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с ТСТ диском 165 мм и параллельной направляющей

Спецификация

	BKS 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Диаметр диска (мм)	165
Размер шпинделя (мм)	15.87 mm (5/8")
Угол скоса (°)	50°
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5000
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	41/54
Общий вес (кг)	3.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4935431375
Штрихкод	4002395132812



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА С ФУНКЦИЕЙ МАЯТНИКОВОГО ХОДА 18 В

PRO 18v

BUS 18


Характеристики

- Функция маятникового хода для увеличения эффективности работы
- 3600 движений в минуту и 19мм ход штока обеспечивают высокую скорость реза
- 0-3600 движений пильного полотна в минуту с амплитудой 19 мм позволяют работать максимально эффективно
- FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна без использования ключа
- Регулируемая опорная подошва
- Пильное полотно может быть перевернуто на 180° для увеличения возможностей инструмента
- Регулирование скорости нажатием на клавишу включения
- Эластичная накладка Soft-grip
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с двумя пильными полотнами



Спецификация

	BUS 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3600
Общий вес (кг)	3.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935431370
Штрихкод	4002395132805



БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PRO 18v


BPS18-254BL

Характеристики

- 18В бесщеточный двигатель обладает впечатляющими характеристиками и временем работы
- Сдвоенная система аккумуляторов 18В для увеличения продолжительности работы
- Регулируемый в обе стороны угол реза
- Струбцина для более безопасной работы
- LED подсветка рабочей области и регулируемый лазерный указатель линии пропила позволяют работать аккуратнее и точнее
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Пильный диск 254мм позволяет распиливать заготовки с поперечным сечением до 90 x 305мм
- Всего 15.5кг для облегчения транспортировки к месту работы
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев

Спецификация

	BPS18-254BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Диаметр диска (мм)	254mm
Макс. глубина резания (мм)	90
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	39 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	39 x 215
Макс. глубина резания при 45° (мм)	43
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
LED	да
Вес (кг)	15.5
Номер артикула	4935459336
Штрихкод	4058546009977




ЛОБЗИК 18 В

Характеристики

- Функция маятниково хода для увеличения эффективности работы
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Литая алюминиевая подошва
- Запатентованная система FIXTES для быстрой замены полотен без использования ключа
- Именение скорости нажатием на клавишу выключателя
- Эластичная накладка Soft - grip для комфортной работы
- Электронный тормоз двигателя
- Поставляется с пластиковым кожухом опорной подошвы, устройством защиты от сколов, двумя пилочками

Спецификация

	BST 18X-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Амплитуда хода (мм)	26
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2050
Угол скоса (°)	45°
Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)	80
Общий вес (кг)	3.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935413130
Штрихкод	4002395197460




18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

Характеристики

- Мощная ленточная шлифмашина 18В
- Компактный и легкий инструмент
- Регулировка скорости движения шлифленты расширяет область применения
- Фиксация клавиши включения для удобства работы
- Встроенная система пылеудаления (патрубок DEK 26)
- Размер используемой шлифленты 75 x 457мм
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и самой шлифмашины

Спецификация

	BHBS18-75BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Длина ленты (мм)	457mm
Ширина ленты (мм)	75mm
Скорость без нагрузки (м/мин)	135-300m/min
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Шлифленты 1 x 120к, 1 x 80к
Номер артикула	4935459582
Штрихкод	4058546027544




ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА

Характеристики

- Мощный двигатель 18 В орбитальной шлифовальной машины 125 мм
- Идеальна для работы в ограниченных пространствах и над головой
- Регулируемая скорость для оптимального контроля
- Удобное крпление под Велькро
- Очень эффективная система пылеудаления, более 8 отверстий в подошве
- Удаление пыли с помощью мешка для сбора пыли или системы поглощения
- Эластичная накладka Soft-grip для лучшего удержания
- Поставляется с мешком для сбора пыли и шлифбумагой

Спецификация

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Диаметр колебаний (мм)	2.4	2.4
Размер шлифподошвы (мм)	125	125
Общий вес (кг)	-	2.1
Номер артикула	4935451086	4935451087
Штрихкод	4002395811120	4002395811137




БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G

Характеристики

- Технология вакуумного привода позволяет использовать преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 18 (1,2мм) длиной от 15,9 до 55мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности, или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара предохраняет поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания не позволит совершить выстрел, если в магазине отсутствуют гвозди
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- В комплекте две защитные подошвы, предохраняющие поверхность материала от повреждения
- До 1450 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы

Спецификация

Название: Вариант модели	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Емкость магазина	105	105
Тип гвоздя (мм)	1.2	1.2
Частота забивания	2/sec	2/sec
Общий вес (кг)	3.6	2.7
Номер артикула	4935451535	4935451536
Штрихкод	4002395146321	4002395146338



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 16G

PRO 18v

B16N18


Характеристики

- Технология вакуумного привода позволяет сохранить преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6мм) длиной от 19 до 65мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара защищает поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания предотвращает выстрел при отсутствии гвоздей в магазине
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от повреждения
- До 1400 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы



Спецификация

	B16N18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Емкость магазина	105
Тип гвоздя (мм)	1.6
Частота забивания	2/Sec
Общий вес (кг)	3,0
Номер артикула	4935451533
Штрихкод	4002395146307



АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУБАНОК 18 В

PRO 18v

BHO 18


Характеристики

- Дополнительная передняя рукоятка с покрытием Soft grip для удобной работы двумя руками
- Большой мешок для сбора стружки
- Регулировка глубины строгания
- Передняя и задняя подошвы имеют V-образную канавку для снятия фаски
- Автоматическая выдвижная подножка для защиты поверхности от повреждения
- Блокировка выключателя для безопасности
- Эргономичный дизайн рукоятки с эластичной накладкой Soft grip для удобства в работе
- Литая подошва для высокой надежности



Спецификация

	BHO 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Глубина строгания (мм)	0 - 1.6
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0 - 12.5
Общий вес (кг)	-
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413175
Штрихкод	4002395197552



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

PRO 18v

BOF 18BL


Характеристики

- 18В бесщеточный кромочный фрезер для работы одной рукой
- Скорость вращения до 25000 об/мин позволяет работать с древесиной любого типа
- Цанга 6мм позволяет использовать широкий ассортимент оснастки
- Блокировка шпинделя для простой и быстрой замены фрез
- Встроенный регулятор скорости вращения позволяет подобрать оптимальный режим работы для различных материалов
- Регулятор точной настройки глубины погружения фрезы расширяет область использования инструмента
- Кожух станины из магниевого сплава для увеличения надежности
- Эргономичный тонкий профиль корпуса позволяет комфортно работать в течении длительного времени



Спецификация

Название: Вариант модели	BOF18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Цанга (мм)	6mm
Индикатор уровня заряда	да
Скорость без нагрузки (об/мин)	17.000rpm to 25.000rpm
Уровень погружения (мм)	32mm
Настройки скорости	7
Стандартная комплектация	Параллельная направляющая, фреза 6мм + 6.35мм, круглая и квадратная базы, ключ
Номер артикула	4935459584
Штрихкод	4058546027568



УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В

PRO 18v

BEWS 18-115X


Характеристики

- Компактная и мощная аккумуляторная углошлифмашина
- Функция защиты от перегрузки со светодиодным индикатором
- Антивибрационная боковая рукоятка для комфорта и безопасности
- Прочный безключевой защитный кожух регулируется легко и быстро
- Быстрая замена дисков без использования ключей благодаря запатентованной гайке FIXTEC
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с гайкой FIXTEC, фланцевой шайбой, AVS боковой рукояткой, безключевым защитным кожухом



Спецификация

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9.000	9.000
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	-	2.5
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4935433319	4935443463
Штрихкод	4002395133222	4002395136001



УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В

PRO 18v BEWS 18-125X


Характеристики

- Компактная и мощная аккумуляторная углошлифмашина
- Функция защиты от перегрузки со светодиодным индикатором
- Антивибрационная боковая рукоятка для комфорта и безопасности
- Прочный безключевой защитный кожух регулируется легко и быстро
- Быстрая замена дисков без использования ключей благодаря запатентованной гайке FIXTEC
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с гайкой FIXTEC, фланцевой шайбой, AVS боковой рукояткой, безключевым защитным кожухом



Спецификация

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9.000	9.000
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935431998	4935443460
Штрихкод	4002395132980	4002395135790



РАДИО С DAB+

PRO 18v BR 1218C

Характеристики

- Компактное радио AC/DC для строительной площадки 1.1кг
- Толщина всего 150мм позволяет помещаться на любом подоконнике
- Новый аккумулятор Pro Lithium-Ion 5.0Ач обеспечивает более 20 часов непрерывной работы
- Подсветка дисплея делает эксплуатацию более комфортной
- 10 предустановленных значений FM / 10 предустановленных значений DAB+
- DAB+ совместимость
- Возможность подключения iPod, мобильного телефона
- Влаго и ударозащищенность позволяет работать в условиях реальной строительной площадки
- Совместим со всеми аккумуляторами 12 В и всеми аккумуляторами 18 В
- Подключается к сети 240 В



Спецификация

Название: Вариант модели	BR 1218C-0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	1.1
Номер артикула	4935451539
Штрихкод	4002395146369



РАДИО

PRO 18v BR 18C

Характеристики

- FM AM диапазон
- Возможность подключения MP3 плееров или смартфонов
- Работает с аккумуляторами 18 В 1.5 Ач / 2.0 Ач / 3.0 Ач / 4.0 Ач
- Уровень пыли - влагозащиты IP 54 позволяет использовать прибор вне помещений
- Ударопрочная конструкция для работы в условиях строительной площадки



Спецификация

	BR 18C-0
Напряжение (В)	18
Вес без батареи (кг)	0.8
Номер артикула	4935447634
Штрихкод	4002395294251



NEW

PRO 18V

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ПОМОГАЕМ РАБОТАТЬ В ТЕМНОТЕ

Осветительные приборы AEG PRO 18V способны решать широчайший круг задач по бесперебойному освещению рабочего места. Мощные светодиоды обеспечивают яркий белый свет, а аккумуляторы PRO Lithium-Ion гарантируют продолжительную работу осветительных приборов.



18В LED ФОНАРЬ

PRO 18v

BFL18X


Характеристики

- Мощный LED фонарь направленного света с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
- Легко отсоединяется от станины для увеличения мобильности
- Функция затемнения позволяет подобрать оптимальную яркость освещения
- Возможность многовариантного подвешивания
- Предусмотрено крепление на AEG триного



Спецификация

Название: Вариант модели	BFL18X-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Тип ламп	Светодиод
Класс защищенности IP	IP44
Lumens	1.200
Аккумулятор	0
Поставляется в	—
Общий вес (кг)	1.8
Номер артикула	4935459657
Штрихкод	4058546028299



18В LED ФОНАРЬ

PRO 18v

BTL18

Характеристики

- Мощный LED фонарь направленного света с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
- Эргономичная рукоятка позволяет удобно держать фонарь в руке, а поясная клипса делает его удобным при переноске
- Функция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных областей применения
- Поворачивающийся рефлектор позволяет регулировать направление светового потока
- В стандартную комплектацию входит адаптер для питания от сети автомобиля 12В
- Продолжительность работы при минимальный настройках яркости до 32 часов на одной зарядке аккумулятора 5.0Ач



Спецификация

Название: Вариант модели	BTL18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Тип ламп	Светодиод
Класс защищенности IP	IP24
Lumens	2.100
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	1.3
Номер артикула	4935459659
Штрихкод	4058546028312



18В LED ФОНАРЬ

PRO 18v

BPL18

Характеристики

- Мощные LED панели с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
- Технология Hybrid позволяет использовать изделие как для освещения рабочего места, так и для других задач по освещению внутри и снаружи помещения
- Функция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных областей применения
- Возможность многовариантного подвешивания
- Складывающиеся панели позволяют легко регулировать направление светового потока
- Продолжительность работы при минимальный настройках яркости до 20 часов на одной зарядке аккумулятора 5.0Ач



Спецификация

	BPL18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Тип ламп	Светодиод
Lumens	2.500
Аккумулятор	0
Стандартная комплектация	2,5м сетевой кабель
Поставляется в	—
Номер артикула	4935459661
Штрихкод	4058546028336



ШТАТИВ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

PRO 18v

LUS-210X

Характеристики

- Прочная и легкая алюминиевая конструкция
- Раздвижные опоры с утяжелителем обеспечивают высокую устойчивость
- Компактность в собранном виде и ручка для переноски обеспечивают высокую мобильность штатива
- Регулируемая опора
- Пузырьковый уровень и удобный фиксатор упрощают регулировку
- Несколько точек крепления со стандартной резьбой 1/4" обеспечивают множество вариантов установки осветительных приборов
- Оснащен зажимом для крепления лазерного дальномера LDM50



Спецификация

	LUS-210X
Высота (мм)	882
Высота максимальная (мм)	2100
Допустимая нагрузка	4.5kg per arm
Вес (кг)	3.9
Номер артикула	4935459663
Штрихкод	4058546028350



18В LED ФОНАРЬ

PRO 18v

FL 18 New

Характеристики

- Новый 18В компактный и легкий фонарь AEG
- Высококачественный светодиод обеспечивает световой поток 135 лм
- Поворачиваемый на 180° рефлектор позволяет регулировать направление светового пучка
- Эластичное покрытие повышает комфортность использования
- Поясная клипса
- Продолжительность работы до 25ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач PRO Lithium
- Работает с любым 18В аккумулятором PRO Lithium



Спецификация

	FL18 - 0
Тип аккумулятора	–
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	135 lm
Общий вес (кг)	0,808
Номер артикула	4932451164
Штрихкод	4002395138333

135lm

25hrs

0.808kg

18В СВЕТИЛЬНИК

PRO 18v

BFAL 18

Характеристики

- Новый 18В светильник AEG на гибкой штанге
- Высококачественный светодиод обеспечивает световой поток 270 лм
- Два рабочих режима для освещения помещения или направленного светового пучка
- Рефлектор на гибкой штанге поворачивается на 360°
- Светильник может ставится на горизонтальную поверхность или подвешиваться за гибкую штангу
- Впечатляющая продолжительность работы 18ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач
- Работает с любыми аккумуляторами 18В PRO Lithium



Спецификация

	BFAL 18 - 0
Тип аккумулятора	Li-ion
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	270 lm
Поставляется в	–
Номер артикула	4932451163
Штрихкод	4002395138326

270 LUMEN

19hrs

0.920kg

ФОНАРЬ

PRO 18v

BAL 18

Характеристики

- Компактный регулируемый источник света
- Два варианта распределения светового потока: направленный свет или круговое освещение
- Приспособление для подвешивания



Спецификация

	BAL 18-0
Напряжение (В)	18
Вес без батареи (кг)	0.3
Номер артикула	4932352661
Штрихкод	4002395373192



18В USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

BHJ18C

Характеристики

- Совместим с любыми аккумуляторами 18В PROLITHIUM-ION™ AEG
- Позволяет использовать аккумулятор 18В PROLITHIUM-ION™ в качестве источника энергии 12В для рабочей одежды с подогревом
- USB порт позволяет производить зарядку смартфонов, MP3 плееров, цифровых камер и т.д.
- Поясная клипса для максимального удобства
- Выключатель USB порта



Спецификация

	BHJ18C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	–
Аккумулятор	0
Номер артикула	4935459335
Штрихкод	4058546009960

AUX

18В 5.0АЧ PROLiTHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1850R

Характеристики

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Тот же размер и вес, как у аккумулятора 4.0Ач, но продолжительность работы выше на 25%
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



Спецификация

Название: Вариант модели	L1850R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Напряжение (В)	18
Номер артикула	4932451630
Штрихкод	4002395140978



18 В 4.0 АЧ PROLiTHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1840R

Характеристики

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



Спецификация

Название: Вариант модели	L1840R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Напряжение (В)	18
Номер артикула	4932430170
Штрихкод	4002395378319



18В 3.0АЧ PROLiTHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1830R

Характеристики

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



Спецификация

Название: Вариант модели	L1830R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Напряжение (В)	18
Номер артикула	4932352655
Штрихкод	4002395373130



18 В 2.0 АЧ PROLiTHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1820R

Характеристики

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



Спецификация

Название: Вариант модели	L1820R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Напряжение (В)	18
Номер артикула	4932430169
Штрихкод	4002395378302



18В 1.5АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

PRO 18v

L1815G

Характеристики

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновы демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Фиксация одной защелкой



Спецификация

Название: Вариант модели	L1815G
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Напряжение (В)	18
Номер артикула	4932459425
Штрихкод	4058546010867



18В 4.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ BL1218 В СУМКЕ

PRO 18v

SET L1840 BL

Характеристики

- Стандартное зарядное устройство BL1218 с аккумулятором 18В 4.0Ач в спортивной сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно



Спецификация

Название: Вариант модели	SET L1840 BL
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0 Ah
Зарядное устройство	80 мин
Аккумулятор	1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4932430359
Штрихкод	4002395380206



18В 5.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР С БЫСТРЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ BLK1218

PRO 18v

SET L1850BLK

Характеристики

- 12В-18В двухпортовое быстрое зарядное устройство с возможностью питания от сети и автомобильной розетки, плюс аккумулятор 18В 5.0Ач, в сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно



Спецификация

Название: Вариант модели	SET L1850BLK
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0 Ah
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4932451629
Штрихкод	4002395140961



18В 2 X 2.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ BL1218 В СУМКЕ

PRO 18v

SET LL1820BL

Характеристики

- Стандартное зарядное устройство BL1218 с двумя аккумуляторами 2 x L1820R в сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно



Спецификация

	SET LL1820BL
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Зарядное устройство	40 мин
Аккумулятор	2
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4932451626
Штрихкод	4002395140923



12В-18В БЫСТРОЕ ДВУХПОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

BLK1218

Характеристики

- 12-18 В быстрое зарядное устройства с двумя источниками питания
- Обеспечивает быструю зарядку как слайдерных аккумуляторов, так и аккумуляторов класса Сomраст от источника питания 240 В
- В качестве источника питания может использовать автомобильную розетку 12 В
- Интуитивный интерфейс LED индикации позволяет легко понять состояние аккумулятора
- Время зарядки аккумулятора 18В 5.0Ач от сети 240В составляет 60мин, от источника 12В составляет 90мин



Спецификация

Название: Вариант модели	BLK1218
Тип аккумулятора	Li-ion
Номер артикула	4932451538
Штрихкод	4002395146352



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

BL 1218

Характеристики

- Индикатор сетевого включения: загорается, если устройство находится под напряжением
- Тестовый индикатор: загорается, когда зарядное устройство анализирует состояние аккумулятора
- Индикатор неисправности: мигает если аккумулятор поврежден
- Индикатор зарядки: мигает во время процесса зарядки, горит постоянно если аккумулятор полностью заряжен
- Индикатор температуры: мигает если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки



Спецификация

Название: Вариант модели	BL 1218 GEN II
Тип аккумулятора	Li-ion, NiCd, NiMH
Уровень заряда	12 - 18 V
Номер артикула	4932352659
Штрихкод	4002395373178



12-18В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

AL1218G

Характеристики

- Зарядное устройство



Спецификация

	AL1218G
Тип аккумулятора	Li-ion, NiCd, NiMH
Уровень заряда	12 - 18 V
Время зарядки	60мин
Номер артикула	4932352528
Штрихкод	4002395371860



КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

Характеристики

- 3 - х позиционный переключатель режимов
- Новый бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- FIXTEC 13 мм быстрозажимной патрон
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BSB 14C LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14
Макс. частота ударов (уд/мин)	19.500
Патрон (мм)	1.5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443974
Штрихкод	4002395136025

PROLiTHIUMION

BSB 14C



1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8kg

1-2

13 mm

50 Nm

1.8

ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 14.4 В

Характеристики


- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм (32 Нм NiCd)
- Две скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин (0 - 1400 об / мин NiCd)
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- FIXTEC одномуфтовый быстрозажимной патрон 13 мм с металлическими губками (10 мм NiCd)
- Встроенный индикатор уровня заряда
- LED подсветка рабочей области (только для версии Lithium)
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BS 14G2 LI-152C	BS 14G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	32/13	30/10
Патрон (мм)	1.5 - 13	10
Макс. крутящий момент (Нм)	36	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1400
Общий вес (кг)	1.7	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935431988	4935431987
Штрихкод	4002395195084	4002395195077

PRO Li^{THIUM} ION

BS 14G2



14.4 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики


- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13 мм металлический быстрозажимной патрон (для версии 202C)
- Встроенный индикатор уровня заряда (для версии 202C)
- Подсветка рабочей области (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	32
Патрон (мм)	0.8 - 10	2.0 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	32	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935451092	4935451093
Штрихкод	4002395811182	4002395811199

PRO Li^{THIUM} ION

BS 14G3



12В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики


- Компактная (длина 188мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32 Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10 мм быстрозажимной патрон
- 3-х позиционный переключатель режимов работы позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Новый 12В 2.0Ач Pro Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента
- Встроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда

Спецификация

	BSB 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Патрон (мм)	0.8 - 10
Макс. крутящий момент (Нм)	32
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451531
Штрихкод	4002395145683

PRO Li^{THIUM} ION

BSB12G3



12 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Характеристики


- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32 Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10 мм быстрозажимной патрон
- Новый 12В 2.0Ач Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента

Спецификация

Название: Вариант модели	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30	32
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Патрон (мм)	0.8 - 10	0.8 - 10
Общий вес (кг)	1.1	1.1
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935451090	4935451091
Штрихкод	4002395811168	4002395811175

PRO Li^{THIUM} ION

BS 12G3



ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ12 В




BBS 12C2

Характеристики

- Съемная система патрона позволяет оставить биту 25 мм в креплении при установке патрона
- Необычайно компактная ударная дрель длиной 192 мм с патроном и 155 мм без него
- Светодиодная подсветка с режимом работы в сумерках позволяет работать в тесных и узких пространствах
- Поясная скоба для удобства переноски
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Высокий крутящий момент - 32 Нм для широкого спектра работ
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью обеспечивают те же самые характеристики, что и на шпинделе инструмента - больше не нужно заниматься подбором уровня крутящего момента и скорости вращения
- Металлические шестерни и корпусные детали планетарного редуктора гарантируют максимальную надежность
- Совместимость и универсальность
- Возможность установки сверлильного патрона на угловую насадку позволяет превратить инструмент в угловую дрель
- Идеально для повторяющихся работ, например, требующих предварительного засверливания
- При установке насадки бита 25 мм может оставаться в патроне
- Просверлив отверстие, просто снимите патрон, чтобы завинтить шуруп. Больше не нужно использовать две дрели!

Спецификация

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20/10	20/10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Стандартная комплектация	Быстросъемный патрон, бита, поясная скоба	Быстросъемный патрон, насадка со смещенной осью, бита, поясная скоба
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Поставляется в	Сумка для инструмента	Кейс
Номер артикула	4935446693	4935446382
Штрихкод	4002395136377	4002395136131



ДВУХСКОРОСТНАЯ СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В




BSB 12C2

Характеристики

- Компактная ударная дрель - шуруповерт размером всего 192 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Поясная клипса
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстросажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- 3-х позиционный переключатель режимов - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Высокий крутящий момент 32 Нм (2.0 Ач) / 40 Нм (4.0 Ач) для выполнения широкого спектра задач по сверлению

Спецификация

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	20/10/10	20/10/10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22.500	22.500
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	40
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.2	1.4
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935443964	4935446696
Штрихкод	4002395135622	4002395136384



НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ




BS 12C2 NEW

Характеристики

- Новый компактный шуруповерт
- 17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Встроенный индикатор заряда батареи
- Поясная клипса
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстросажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C New
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	30 мин	40 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	20	20	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	34	34	34
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.1
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента	Кейс
Номер артикула	4935448464	4935448465	4935443916
Штрихкод	4002395259380	4002395259397	4002395135585



СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В




BS 12C

Характеристики

- Компактная дрель-шуруповерт размером всего 161 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- 17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстросажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Защита от перегрузки
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5
Аккумулятор	1	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20/10	20/10
Макс. крутящий момент (Нм)	18.5	18.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 575	0 - 575
Общий вес (кг)	1.0	1.0
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935433901	4935433902
Штрихкод	4002395126347	4002395126354



СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ 12 В

PRO 12v


BSS 12C

Характеристики

- Сверхкомпактный импульсный винтоверт размером всего 163 мм
- Крутящий момент 115 Нм
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для исключительной надежности
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Патрон шестигранник 1/4"
- Эргономичный дизайн с покрытием Soft grip
- Новая LED подсветка с тремя светодиодами для улучшения освещения рабочей области
- Поясная клипса
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	115	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935446702	4935443965
Штрихкод	4002395136407	4002395135639



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР12 В

PRO 12v


BBH 12

Характеристики

- SDS - plus перфоратор L - образной формы для бурения в бетоне отверстий до 13 мм и закручивания крепежа
- Энергия удара 0,9 Дж обеспечивает высокую эффективность работы
- Функция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с переходником для бит

Спецификация

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2	1
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0.9	0.9	0.9	0.9
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Общий вес (кг)	–	1.6	1.8	1.8
Поставляется в	–	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Штрихкод	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li THUM ION


BSB 12G2

Характеристики

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 30 Нм
- 2 скорости 0 - 350 / 0 - 1350 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- Одномуфтовый быстросажимной патрон FIXTEC 10 мм
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Новый аккумулятор 12 В 1.5 Ач Pro Lithium обеспечивает высокую мощность и большую продолжительность работы
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BSB 12G2 LI-152C	BSB 12G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	30/10/6	30/10/6
Макс. частота ударов (уд/мин)	20.250	20.250
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350 /0 - 1350	0 - 350 /0 - 1350
Общий вес (кг)	1.5	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935446690	4935431986
Штрихкод	4002395136360	4002395195053



ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 12 В

PRO Li THUM ION


BS 12G2

Характеристики

- Компактная и мощная, для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 30 Нм
- 2 скорости 0 - 350 / 0 - 1350 об / мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента для полного контроля
- Одномуфтовый быстросажимной патрон FIXTEC 10 мм
- Новый аккумулятор 12 В 1.5 Ач Pro Lithium обеспечивает высокую мощность и большую продолжительность работы
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

Спецификация

	BS 12G2 LI-152C	BS 12G2 NC-142C
Тип аккумулятора	Li-ion	NiCd
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.4
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	30/10	30/10
Патрон (мм)	1.5 - 10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1350	0 - 350/0 - 1350
Общий вес (кг)	1.4	1.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935446687	4935431985
Штрихкод	4002395136353	4002395195060



12В ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

PRO 12v

BTS12C


Характеристики

- Легкий и компактный шуруповерт для гипсокартона весом всего 1,5кг и длиной всего 254мм
- Мощный двигатель обеспечивает 4000 об/мин
- Клавиша с фиксатором делает работу более комфортной
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5мм
- Бесключевой патрон 1/4" Hex позволяет легко менять биты
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек аккумулятора оптимизирует продолжительность работы инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось
- LED подсветка рабочей области
- Поясная клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент



Спецификация

	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0 Ah	3,0 Ah
Зарядное устройство	—	40 мин	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	3 Nm	3 Nm	3 Nm
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm
Аккумулятор	0	2	2
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Шуруп по дереву (мм)	55 mm	55 mm	55 mm
Поставляется в	Подарочная коробка	#No value#	Кейс
Номер артикула	4935459624	4935459625	4935459626
Штрихкод	4058546027964	4058546027971	4058546027988



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

PRO LiTHIUM ION

LMG 50


Характеристики

- Система "наведи и стреляй" - один человек производит замер простым нажатием кнопки
- Функции измерения площади, объема, высоты и ширины
- Три варианта расчета по формуле Пифагора
- Большой, легко читаемый 3х линейный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Выдвижная скоба для замеров в труднодоступных местах, например - в углах
- Сохранение в памяти результатов последних 10 - ти замеров
- IP54 класс пыли - влагозащитенности
- Экстремально тонкий лазерный дальномер
- Благодаря эластичному покрытию дальномер удобно держать в руке
- Большие интуитивно расположенные кнопки управления
- Клипса обеспечивает удобство переноски устройства и не позволяет ему выпасть из кармана
- Функция сложения / вычитания для добавления замеров площадей и объемов
- 3 точки начала отсчета: фронтальная поверхность, тыльная поверхность, кромка выдвижной скобы
- Непрямое измерение площади



Спецификация

	LMG 50
Тип аккумулятора	2 x AAA
Габариты (мм)	109 x 40 x 32
Класс защищенности IP	IP 54
Макс. диапазон измерений (м)	50
Функция Пифагора	3 точки
Уровень температуры (°C)	-10°C to + 50°C
Общий вес (кг)	0.1
Номер артикула	4935447680
Штрихкод	4002395294275



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

PRO 12v

BLL 12 C

Характеристики

- Уникальное соотношение мощности и веса
- Сверх долгое время работы с аккумуляторами Pro Lithium



Спецификация

	BLL 12C
Тип ламп	Светодиод
Срок службы аккумулятора (постоянное использование) (ч)	9 (1.5ah)
Вес без батареи (кг)	0.23
Номер артикула	4932352162
Штрихкод	4002395368150



АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 3.6 В

PRO LiTHIUM ION

SE 3.6

Характеристики

- Регулировка положения рукоятки - прямое или под углом
- 10 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Эргономичный, современный дизайн
- Двухскоростной металлический редуктор
- Приемное устройство шестигранник 1/4"



Спецификация

	SE 3.6 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Макс. диаметр сверления в алюминии / дереве (мм)	5/6
Макс. крутящий момент (Нм)	6.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	200/600
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413165
Штрихкод	4002395197538



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 18 В

PRO18v

OMNI 18C

Характеристики

- Обеспечивает более высокую мощность и большую продолжительность работы чем база 12 В при сохранении той же мобильности
- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения

Спецификация

	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1.5
Аккумулятор	0	2
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000	20,000
Зарядное устройство	–	30 мин
Стандартная комплектация	Многофункциональная насадка, Многофункциональная насадка, аксессуары	аксессуары
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935440645	4935440644
Штрихкод	4002395134649	4002395134632



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 12 В

PRO12v

OMNI 12C

Характеристики

- Offers users the ultimate in ergonomics. The light weight, compact body is ideal for working in tight spaces.
- Tool free interchangeable heads to easily switch between a wide range of applications
- Large 2 finger switch with adjustable speed
- One handed use of applications

Спецификация

	OMNI 12C LI-152BKIT1	OMNI 12C LI-152BKIT2	OMNI 12C LI-152BKIT3
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5	1.5
Аккумулятор	2	2	2
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000	20,000	20,000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.0	1.5	1.5
Зарядное устройство	30 мин	30 мин	30 мин
Общий вес (кг)	0.374	0.374	0.374
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 240В

OMNI 300

Характеристики

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2 - х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- LED подсветка рабочей области

Спецификация

	OMNI 300 KIT1
Мощность (Вт)	300
Зарядное устройство	–
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.0
Стандартная комплектация	1 x насадка мультитул, аксессуары
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	Сумка для инструмента



БЕСКЛЮЧЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА OMNI

OMNI - MTX

Характеристики

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скобления, врезания, заточки, полировки
- Бесключевая система замены рабочих полотен для удобства работы
- Металлический корпус увеличивает надежность
- Поставляется с переходником, который позволяет использовать большинство лезвий других производителей

Спецификация

Название: Вариант модели	OMNI - MTX
Угол колебаний влево / вправо (°)	2° / 2°
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Номер артикула	4935446707
Штрихкод	4002395136414



OMNI МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-MT

Характеристики

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скобления, врезания, заточки, полировки

Спецификация

	OMNI-MT
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5
Номер артикула	4935440700
Штрихкод	4002395134717



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI - RT

Характеристики

- Новая насадка OMNI-RT для решения ряда профессиональных задач таких, как точный кривой рез в листах гипсокартона, точный рез неметаллических материалов, небольшие по объему, но точные работы по шлифовке и зачистке
- Скорость до 24000 об/мин гарантирует чистый рез во всех материалах
- Регулируемый ограничитель глубины обеспечивает контроль над рабочим процессом
- Многофункциональный ограничитель глубины: с одной стороны устанавливаем выбег рабочей оснастки, с другой используем как ключ для ее замены. Простое и удобное решение - ключ всегда под рукой.
- Цанга 3.2мм позволяет использовать оснастку большинства фирм - производителей, существующих на рынке. В том числе режущие, шлифующие и зачистные насадки, а также отрезные фрезы.

Спецификация

Название: Вариант модели	OMNI - RT
Скорость без нагрузки (об/мин)	24.000
Цанга (мм)	3.175
Номер артикула	4935451311
Штрихкод	4002395151295



OMNI НАСАДКА ЛОБЗИК

OMNI-JS

Характеристики

- Для резки дерева, ламинированных поверхностей, металла и пластика
- Бесключевое крепление пилочек
- Встроенная система пылеудаления
- Металлический корпус редуктора для улучшения надежности
- Ход пильного полотна 15мм для чистого и быстрого реза



Спецификация

	OMNI-JS
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40/6/10
Амплитуда хода (мм)	15
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Номер артикула	4935440715
Штрихкод	4002395134748

OMNI НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

OMNI-RH

Характеристики

- Для работ по резке металла, пластиковых труб, дерева, сэндвич панелей
- Ход полотна 13мм и частота до 3000 дв/мин обеспечивают высокую эффективность реза
- Бесключевая замена пильных полотен для удобства работы



Спецификация

	OMNI-RH
Название: Вариант модели	OMNI-RH
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13
Номер артикула	4935440725
Штрихкод	4002395134762

OMNI НАСАДКА УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

OMNI-RAD

Характеристики

- Для работ по сверлению дерева, металла и пластика а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 10мм



Спецификация

	OMNI-RAD
Название: Вариант модели	OMNI-RAD
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	18/10
Макс. крутящий момент (Нм)	12
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550
Шуруп по дереву (мм)	4
Номер артикула	4935440705
Штрихкод	4002395134724

OMNI НАСАДКА ГАЙКОВЕРТ

OMNI-IR

Характеристики

- Для быстрого закручивания / раскручивания резьбовых соединений
- Шпindelь 3/8"
- Крутящий момент 28Нм позволяет заворачивать гайки до M12
- до 220 об/мин как в рабочем режиме, так и в режиме реверса



Спецификация

	OMNI-IR
Название: Вариант модели	OMNI-IR
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 220
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	28
Номер артикула	4935440720
Штрихкод	4002395134755

OMNI НАСАДКА ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

OMNI-IH

Характеристики

- Для работ по закручиванию шerpов / крепежа и сверлению дерева и металла
- Бесключевой фиксатор для быстрой замены бит



Спецификация

	OMNI-IH
Макс. крутящий момент (Нм)	62
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000
Тип хвостовика	1/4" Hex
Номер артикула	4935440730
Штрихкод	4002395134779




БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ

**ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ ТАМ,
ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО**

AEG POWERTOOLS предлагает
профессиональным пользователям широкий
ассортимент перфораторов и отбойных молотков

AEG
POWERTOOLS



БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ


SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

Характеристики

- Мощный двигатель 800Вт
- Сверление в бетоне отверстий диаметром до 24мм
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Система быстрой замены патрона FIXTEC
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, FIXTEC атаптером, бесключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

Спецификация

	КН 24IXE
Мощность на выходе (Вт)	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	да
Вес (кг)	2.8
Тип хвостовика	SDS-Plus
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451553
Штрихкод	4002395144556




SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

Характеристики

- Мощный двигатель 800 Вт
- 24 мм диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулируемая скорость для выбора оптимального режима работы
- Функция отключения удара для сверления дерева и металла
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы

Спецификация

	КН 24IE
Мощность на выходе (Вт)	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.8
Тип хвостовика	SDS-Plus
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451555
Штрихкод	4002395144570




ПЕРФОРАТОР

Характеристики

- Мощный двигатель 800Вт
- Максимальный диаметр бурения в бетоне 24мм
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости при помощи электроники
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Покрытие рукоятки Soft-grip для более комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

Спецификация

	ВН 24IE
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24mm
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451558
Штрихкод	4002395145201




SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

Характеристики

- Мощный 800Вт двигатель
- 26 мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Механизм реверса
- Рукоятка с эластичной накладкой soft - grip для комфорта
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м

Спецификация

	КН 26E	КН 26XE
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.6	2.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935428180	4935428910
Штрихкод	4002395194360	4002395194681



SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KN 28 Super XE


Характеристики

- Мощный 1010Вт двигатель
- 28 мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость сверления / долбления для работы с хрупкими материалами
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft Grip для комфорта
- Защита от перегрузки при помощи электроники
- Ограничение скорости холостого хода
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, быстрозажимным патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



Спецификация

	KN 28 Super XE
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/28
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935428190
Штрихкод	4002395194377



SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

BH 26LXE


Характеристики

- Мощный 750Вт двигатель
- 26мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Антивибрационная система AVS снижает вибрацию и делает работу комфортной и безопасной
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Функция отключения удара для сверления дерева или металла
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, быстрозажимным патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



Спецификация

	BH 26LXE	BH 26LE
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.7	2.7
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	да	нет
Вес (кг)	3.1	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935412000	4935412042
Штрихкод	4002395197187	4002395197903



SDS - PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

PN 3500X


Характеристики

- Мощный 750Вт двигатель
- 30мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для лучшего контроля при сверлении в камне
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, ключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



Спецификация

	PN 3500X	PN 3500
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 970	0 - 970
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	да	нет
Вес (кг)	3.6	3.4
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935412210	4935412152
Штрихкод	4002395198337	4002395198306



SDS - PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 3


Характеристики

- Мощный 720 Вт двигатель
- 3.6 Дж энергия удара для эффективного долбления
- Фиксация долота (35 позиций) для выбора наиболее подходящего угла
- Сервисный лючок для легкой замены угольных щеток
- Фиксация клавиши включения
- AVS антивибрационная система значительно снижает вибрацию и делает работу более комфортной
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м



Спецификация

	PM 3
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412541
Штрихкод	4002395199044



SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

КН 5 G


Характеристики

- Мощный 1100Вт двигатель
- 7.5 Дж ЕРТА энергия удара
- 40 мм диаметр бурения в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения работ по долблению
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Функция мягкого старта для точного засверливания / долбления
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 4 м



Спецификация

	КН 5 G
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40/105/65
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935418160
Штрихкод	4002395133062



SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

КН 5 E


Характеристики

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 40 мм - диаметр сверления в бетоне
- функция Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для работы с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта, защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного сверления/долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор питания
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 6 м



Спецификация

	КН 5 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40/90/65
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412326
Штрихкод	4002395198603



SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

МН 5 G


Характеристики

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе
- 2 - х режимный SDS - Мах отбойный молоток
- Функция предустановки положения долота в одной из 12 позиций для выбора оптимального рабочего угла
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для работы в тяжелых условиях, точной сборки элементов редуктора и улучшения теплоотвода
- Низкий уровень вибрации увеличивает допустимую продолжительность работы в день
- Эластичное покрытие Soft grip боковой рукоятки
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м



Спецификация

	МН 5G
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935443170
Штрихкод	4002395135462



SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

МН 5 E


Характеристики

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 8.5Дж энергия удара для облегчения работы
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор питания
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м



Спецификация

	МН 5 E
Мощность (Вт)	1200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Вес (кг)	6.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412361
Штрихкод	4002395198795



SDS - MAX ПЕРФОРАТОР

PN 11 E


Характеристики

- Мощный 1700 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- 50мм максимальный диаметр бурения в бетоне
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся графитовые щетки
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
- Поставляется с D - образной рукояткой, дополнительной боковой рукояткой, смазкой и кабелем 6 м



Спецификация

	PN 11 E
Мощность (Вт)	1700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	50/150/80
Вес (кг)	11.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412440
Штрихкод	4002395198931



SDS - MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 10 E


Характеристики

- Мощный 1600 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м



Спецификация

	PM 10 E
Мощность (Вт)	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Вес (кг)	11.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412418
Штрихкод	4002395198832



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 7 E


Характеристики

- Мощный 1500Вт двигатель
- 10.5Дж энергия удара для тяжелых работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфортной и безопасной работы
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор показывает время замены угольных щеток
- Индикатор питания указывает на подключение инструмента к сети



Спецификация

	MH 7E
Мощность (Вт)	1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	10.5
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11.1
Вес (кг)	7.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935459422
Штрихкод	4058546010836



СВЕРЛЕНИЕ

**БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ,
КОГДА ВАМ ЭТО
НУЖНО**

AEG POWERTOOLS представляет программу ударных дрелей, обладающих высокой эффективностью, надежностью и долговечностью для выполнения профессиональных задач.

AEG
POWERTOOLS



СВЕРЛЕНИЕ

ДРЕЛЬ

BE 750 RE

Характеристики

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000 об / мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- Усиленный двухмуфтовый патрон 13 мм
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом



Спецификация

	BE 750 RE
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	30/13
Патрон (мм)	1.5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	27
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935449160
Штрихкод	4002395245116



ДРЕЛЬ

B4-1050

Характеристики

- Четырехскоростная дрель для сверления отверстий диаметром до 32 мм
- Грудной упор и 57мм шейка редуктора для установки в магнитную стойку
- Патрон под конус Морзе 3
- Съемная рукоятка
- Поставляется с грудным упором, дополнительной рукояткой и кабелем 4 м



Спецификация

	B4-1050
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	220/260/350/420
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / алюминии (мм)	52/32/52
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Тип хвостовика	Morse taper 3
Вес (кг)	9.7
Поставляется в	–
Номер артикула	4935415000
Штрихкод	4002395193356



ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SBE 705 RE

Характеристики

- Мощный двигатель 705 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении
- Высокая скорость сверления до 2800 об / мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- 13 мм металлический патрон высокого качества
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом



Спецификация

	SBE 705 RE
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	30/13/20/15
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935442830
Штрихкод	4002395247851



ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SBE 750 RE

Характеристики

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000 об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- Усиленный двухмуфтовый патрон 13 мм
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом



Спецификация

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Мощность (Вт)	750	750
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	27	27
Патрон (мм)	1.5 - 13	1.5 - 13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935442850	4935442840
Штрихкод	4002395247875	4002395247868



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 750 RX
ST


Характеристики

- Компактная и мощная 750Вт ударная дрель
- 62Нм крутящий момент для максимальной производительности
- Технология IMB -Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Синхронизированный двухскоростной редуктор
- Регулировка скорости вращения и функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток благодаря снимаемым эластичным накладкам
- Функция отключения удара для безударного сверления
- 13 мм металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



Спецификация

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	62	62
Патрон (мм)	13	13
Вес (кг)	2.5	2.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935412853	4935412839
Штрихкод	4002395192779	4002395192700



L - ОБРАЗНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Ergomax


Характеристики

- Сверхкомпактная мощная 750 Вт ударная дрель
- Превосходный эргономичный дизайн
- Отсоединяемая основная рукоятка
- Технология IBM - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Регулировка скорости и функция реверса
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Двухскоростной синхронизированный планетарный редуктор
- Установка насадок непосредственно в шпindelь снижает вес, уменьшает длину и улучшает обзор рабочей области
- Функция отключение ударного действия при сверлении
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



Спецификация

	Ergomax
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200/0 - 3400
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	58
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412396
Штрихкод	4002395198870



2 - X СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 850 R

Характеристики

- 850 Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- На 10 мм короче, чем предыдущая версия (длина всего 235 мм)
- Большая клавиша выключателя с функцией выбора диапазона регулировки скорости для использования со стойкой или легкого размешивания
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13 мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для комфортной работы



Спецификация

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	56	56
Патрон (мм)	13	13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	2.7	2.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935447360	4935447370
Штрихкод	4002395294152	4002395294169



2 - X СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 1100 RV


Характеристики

- 1100 Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- Антивибрационная система для более комфортной работы
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13 мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для удобства работы



Спецификация

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Мощность (Вт)	1100	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/24/22	40/13/24/22
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60
Патрон (мм)	13	13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	2.9	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4935447375	4935447385
Штрихкод	4002395294176	4002395294183



ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DB 1500-2 XE

Характеристики

- Мощный 1500Вт двигатель
- Высокопроизводительная двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления
- Двойная защита благодаря механической и электронной предохранительным муфтам
- Прочная конструкция и полностью металлический редуктор для повышенной износостойкости
- Двухскоростной редуктор
- Электроника с мягким стартом для точного засверливания и защитой двигателя от перегрузки
- Режим "мягкого" удара
- Поставляется с рукояткой



Спецификация

	DB 1500-2XE
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500/0 - 3000
Резьба шпинделя	M 18 x 2.5
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412475
Штрихкод	4002395198955



ШТРОБОРЕЗ

MFE 1500


Характеристики

- Мощный 1500Вт двигатель
- Электроника с плавным пуском и с защитой электродвигателя от перегрева и перегрузки
- Регулируемая глубина штробления для аккуратной работы
- Изменяемая ширина штробления для расширения возможностей инструмента
- Адаптор для подключения системы пылеудаления
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с кабелем 4 м, долотом, передней рукояткой, патрубком пылеотвода и гаечным ключом



Спецификация

	MFE 1500
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 9500
Ширина резания (мм)	8-26
Вес (кг)	4.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413605
Штрихкод	4002395192809



ШУРУПОВЕРТ

S 4000 E


Характеристики

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный высокоскоростной шуруповерт для работы с гипсокартоном
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство - шестигранник 1/4"
- Поясная клипса
- Поставляется с ограничителем глубины, держателем бит, битой PH2 , поясной клипсой, кабелем 4 м



Спецификация

	S 4000 E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Саморезы (мм)	5
Макс. крутящий момент (Нм)	10
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413215
Штрихкод	4002395197637



ШУРУПОВЕРТ

S 2500 E

Характеристики

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный шуруповерт с высоким крутящим моментом для закручивания саморезов
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство шестигранник 1/4"
- Поясная клипса
- Поставляется с двумя ограничителями глубины, держателем бит, битой PH2, поясной клипсой, кабелем 4 м, торцевыми головками 3/8" и 5/16"



Спецификация

	S 2500 E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Саморез (мм)	6
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	14
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4935413225
Штрихкод	4002395197651



РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

**МОЩНОСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЮАЯ
РЕЗУЛЬТАТ**

AEG POWERTOOLS предлагает широкий ассортимент шлифовальных машин различной мощности для выполнения обширного спектра профессиональных задач. Это высокопроизводительные инструменты, оснащенные современным набором функций и способные обеспечить отличный результат и безопасную работу в любых условиях применения.

AEG
POWERTOOLS



РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-115 S

Характеристики

- Новый мощный двигатель 800 Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



Спецификация

	WS8-115S
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4935451293
Штрихкод	4002395150519

12000RPM

115 mm

800W

1.9kg

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-125 S

Характеристики

- Новый мощный двигатель 800 Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



Спецификация

	WS8-125SK	WS8-125S
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000	12.000
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	–
Номер артикула	4935451298	4935451296
Штрихкод	4002395150564	4002395150540

12000RPM

125 mm

800W

1.9kg

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-115 S

Характеристики

- Новый мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



Спецификация

	WS 10-115 S
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451300
Штрихкод	4002395150588

11000RPM

115 mm

1000W

2.3kg

4M

AVS

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-125 S

Характеристики

- Новый мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



Спецификация

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,3	2.3
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935451302	4935451303
Штрихкод	4002395151202	4002395151219

11000RPM

125 mm

1000W

2.3kg

4M

AVS

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 12-125 S


Характеристики

- Новый мощный двигатель 1200 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



Спецификация

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	Кейс	–
Номер артикула	4935451307	4935451306
Штрихкод	4002395151257	4002395151240



МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS13-125 SXE


Характеристики

- Новый мощный двигатель 1300 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы
- Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



Спецификация

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Мощность (Вт)	1300	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935451309	4935451310
Штрихкод	4002395151271	4002395151288



УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 15-125 SX


Характеристики

- Новый мощный двигатель 1520 Вт
- DIGITRONIC с предустановкой выбора скорости, мягким стартом, защитой двигателя от перегрузок и ограничением скорости холостого хода
- Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и простой замены дисков
- Автоматическое отключение угольных щеток и удобный доступ для их замены
- Плоская металлическая поверхность редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза
- Обмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной пыли и увеличения срока службы инструмента
- Бесключевая регулировка защитного кожуха
- Блокировка шпинделя с защитным механизмом
- Большой безопасный выключатель



Спецификация

	WS 15-125 SX
Мощность (Вт)	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935455100
Штрихкод	4002395247264



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-180

Характеристики

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный ключевой защитный кожух
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем



Спецификация

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8,500	8,500
Макс. глубина резания (мм)	45	45
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5.1	5.1
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4935431690	4935431700
Штрихкод	4002395194858	4002395194865



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-180 V


Характеристики

- Мощный двигатель 2400 Вт
- Антивибрационная дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения воздействия вибрации на суставы
- Защита обмоток статора и якоря компаундом предотвращает воздействие абразивной пыли и увеличивает срок службы
- Высококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
- Новый защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Удобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска
- Функция плавного пуска
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем 4 м



Спецификация

	WS 24-180 V
Мощность (Вт)	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	8,500
Макс. глубина резания (мм)	44
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4935446490
Штрихкод	4002395136285



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-230

Характеристики

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный ключевой защитный кожух
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой,фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем



Спецификация

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,600	6,600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5.2	5.2
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4935431720	4935431730
Штрихкод	4002395194889	4002395194902



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230 V

Характеристики

- Мощный двигатель 2400 Вт
- Антивибрационная дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения воздействия вибрации на суставы
- Защита обмоток статора и якоря компаудом предотвращает воздействие абразивной пыли и увеличивает срок службы
- Высококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
- Новый защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Удобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска
- Функция плавного пуска
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем 4 м



Спецификация

	WS 24-230 V
Мощность (Вт)	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,600
Макс. глубина резания (мм)	68
Диаметр диска (мм)	230
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	5.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4935446500
Штрихкод	4002395136292



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230
GEV


Характеристики

- Мощный двигатель 2400 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 515 мм и весом 5.6 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный бесключевой защитный кожух для простоты регулировки
- Антивибрационная система на корпусе двигателя и двухпозиционной боковой рукоятке для снижения уровня вибрации
- 7 - ми позиционная поворотная основная рукоятка и эластичное покрытие большой площади улучшают комфортность работы
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Обрезиненный кабель 4 м
- Поставляется с рожковым ключом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, антивибрационной дополнительной рукояткой и защитным кожухом



Спецификация

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6,600	0 - 6,600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5.6	5.6
Поставляется в	Кейс	–
Номер артикула	4935431765	4935431775
Штрихкод	4002395194964	4002395194971



ГАЙКА FIXTEC



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GS 500 E

Характеристики

- Высокоскоростная одноручная прямошлифовальная машина
- Электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.3кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м



Спецификация

	GS 500 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 29,000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4935412985
Штрихкод	4002395192939



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GSL 600 E

Характеристики

- Электронная регулировка скорости
- Удлиненный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Двойная подшипниковая опора шпинделя для прецизионной работы
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.9кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м



Спецификация

	GSL 600 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 29,000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4935412965
Штрихкод	4002395192946



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PE 150


Характеристики

- Полировальная машина 1200Вт
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами
- Специальный редуктор для высокого крутящего момента и идеальной скорости для полировки
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Большой 3 - х пальцевый выключатель
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой, кожухом редуктора и опорной тарелкой



Спецификация

	PE 150
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2,500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	–
Номер артикула	4935412266
Штрихкод	4002395198443



ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

SE 12-180


Характеристики

- Зачистная машина 1200 Вт с электронной схемой управления
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами и финишной обработки
- Высокий крутящий момент и оптимальный скоростной режим для шлифовки, особенно для финишной обработки поверхности
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой с защитой, фланцевой гайкой, гибкой опорной тарелкой



Спецификация

	SE 12-180
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1,800 - 4,800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935412279
Штрихкод	4002395198481



ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

SMT 355


Характеристики

- Мощный 2300Вт двигатель
- -45°/0°/45° диапазон регулировки угла скоса с быстрым снятием зажимов
- Блокировка шпинделя для быстрой замены принадлежностей
- Искрогаситель защищает работающего от попадания искр
- Большой защитный кожух для дополнительной безопасности
- Встроенный отсек для хранения ключей
- Прорезиненные ножки для хорошей стабильности
- Заменяемые угольные щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, отрезным диском 355 мм и рождковым ключом



Спецификация

	SMT 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	16.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935411770
Штрихкод	4002395129638



РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

AEG POWERTOOLS представляет программу высокопроизводительных инструментов для работ по дереву. Комфортная работа и простота в эксплуатации, высочайшая надежность и производительность – все это объединяет инструменты AEG и делает их незаменимыми помощниками профессионалов.

AEG
POWERTOOLS



РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 66-2


Характеристики

- Мощный двигатель 1600 Вт
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией в положении 45°
- Литые подошва и защитные кожухи для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG



Спецификация

	KS 66-2
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5800
Срез под углом (°)	0- 56
Диаметр диска / шпинделя (мм)	190/30
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	47/64
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935446675
Штрихкод	4002395136339



55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 55-2


Характеристики

- Мощный двигатель 1200 Вт
- Угловой рез 0 - 50° с фиксацией в положении 45°
- Подошва и защитные кожухи изготовлены из магниевого сплава для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG



Спецификация

	KS 55-2
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6,100
Срез под углом (°)	0 - 50
Диаметр диска / шпинделя (мм)	165/20
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	41/54
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935446665
Штрихкод	4002395136322



ЛОБЗИК

STEP 100 X


Характеристики

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Бесключевая регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления



Спецификация

	STEP 100 X
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100/10/20
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935451000
Штрихкод	4002395136513



ЛОБЗИК

STEP 100


Характеристики

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления



Спецификация

	STEP 100
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100/10/20
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4935451001
Штрихкод	4002395136520



ЛОБЗИК

STEP 80


Характеристики

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления



Спецификация

	STEP 80
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	80/10/20
Вес (кг)	2.2
Номер артикула	4935451002
Штрихкод	4002395136537



ЛОБЗИК

PST 500 X


Характеристики

- Мощный 440Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены пильных полотен
- Подсветка рабочей зоны
- Функция маятникового хода
- Уникальная конструкция идеальна для работы одной рукой в ограниченном пространстве
- Принудительный сдвиг стружки с линии реза позволяет работать более аккуратно
- Поставляется с щитком пылеудаления, противоскольным устройством, пилочкой и кабелем 4 м



Спецификация

	PST 500 X
Мощность (Вт)	450
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3700
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	15
Настройки маятникового хода	1
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40/6/10
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935428260
Штрихкод	4002395194315



ЛОБЗИК

ST 800 XE


Характеристики

- Мощный 705Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный тонкий корпус с эластичным покрытием soft - grip
- Патрубок подключения к системе пылеотвода
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Опорная подошва может быть сдвинута назад для осуществления реза вплотную к кромке
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления и скользящей подошвой



Спецификация

	ST 800 XE
Мощность (Вт)	705
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	600 - 2700
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110/10/25
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412950
Штрихкод	4002395192892



ЛОБЗИК

STEP 1200 BX


Характеристики

- Мощный 600Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный дизайн верхней рукоятки с накладкой Soft Grip
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления, скользящей подошвой и патрубком пылеотвода



Спецификация

	STEP 1200 BX
Мощность (Вт)	600
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110/10/30
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412819
Штрихкод	4002395192694



ЛОБЗИК

STEP 1200 XE


Характеристики

- Мощный 730Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTES для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Регулировка скорости позволяет подобрать режим работы оптимальный для каждого типа материала и пильного полотна
- Мягкий старт предотвратит торцевой удар во время пуска машины
- Электроника поддерживает постоянное значение скорости под нагрузкой
- Эргономичный тонкий дизайн корпуса с накладкой Soft Grip
- Патрубок подключения к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Направление пылеудаления (вперед или назад) регулируется переключателем
- Регулировка опорной платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления, скользящей подошвой и патрубком пылеотвода



Спецификация

	STEP 1200 XE
Мощность (Вт)	730
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135/10/30
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935412878
Штрихкод	4002395192762



ФРЕЗЕР

MF 1400 KE


Характеристики

- Два фрезера в одном - максимальная область применения инструмента
- Мягкий старт предотвращает отскок инструмента
- Электроника для поддержания постоянной скорости
- Электронная регулировка скорости позволяет работать с широким спектром материалов
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip для снижения вибрации и большего удобства в работе
- Плоский корпус двигателя с прорезиненными накладками для устойчивости в перевернутом положении и блокировка шпинделя облегчают замену фрез
- Цанговый патрон
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Регулировка глубины фрезерования
- Поставляется с 5 аправляющими вкладышами, 3 патрубками пылеотвода, параллельной направляющей, цангами 8 / 12 мм, 2 - мя ключами, овальной подошвой, круглой подошвой и щитком пылеудаления



Спецификация

	MF 1400 KE
Мощность (Вт)	1400
Цанга (мм)	8 / 12
Уровень погружения (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 23.000
Вес (кг)	5.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935411850
Штрихкод	4002395193295



ФРЕЗЕР

OF 2050 E

Характеристики

- Мощный 2050Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Глубина фрезерования устанавливается поворачиваемым регулятором
- Точная настройка глубины фрезерования
- 3х позиционный ограничитель глубины фрезерования
- Вертикальная шкала регулировки глубины
- Поставляется с кабелем 4 м, цангами 6 / 8 / 12 мм, рожковым ключом, параллельной направляющей, 4 - мя направляющими вкладышами, фрезой и патрубком пылеотвода



Спецификация

	OF 2050 E
Мощность (Вт)	2050
Цанга (мм)	6/ 8/ 12
Уровень погружения (мм)	66
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 20,000
Вес (кг)	6.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4935403665
Штрихкод	4002395125869



РУБАНОК

PL 750


Характеристики

- Мощный 750Вт двигатель
- Двухстороннее пылеудаление для удобной работы
- Выдвижной башмак предохраняет от повреждения ножи и поверхность материала
- 0.2мм шаг регулировки глубины строгания для максимальной точности работы
- Шкала глубины строгания
- Поставляется с двумя ножами, параллельной направляющей, пылесборником и ключом



Спецификация

	PL 750
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	17,000
Макс. глубина резания (мм)	2
Ширина резания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4935419140
Штрихкод	4002395130481



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

US 900 XE


Характеристики

- Мощный двигатель на 900 Вт для быстрого резания различных материалов
- Маятниковая функция с длиной хода 19 мм для быстрого и мощного резания
- Настройка скорости в диапазоне 0–3500 ходов в минуту особенно важна при работе с материалами, чувствительными к нагреву
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены пильных полотен
- Более высокая управляемость благодаря уменьшению веса на 24% по сравнению с другими пилами
- Установка пильного полотна при помощи одной руки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Soft Grip
- Поставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами



Спецификация

	US 900 XE
Мощность (Вт)	900
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500
Амплитуда хода (мм)	19
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4935419610
Штрихкод	4002395193806



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

US 1300 XE


Характеристики

- Мощный 1300Вт двигатель
- Система FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без использования ключа
- Электронная регулировка скорости увеличивает контроль и эффективность работы
- Регулируемая подошва для более длительного срока службы полотна
- Эргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя
- Полотна могут поворачиваться на 180° для расширения области применения инструмента
- Поставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами



Спецификация

	US 1300 XE
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	30
Вес (кг)	3.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413235
Штрихкод	4002395197675



ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FDS 140


Характеристики

- Сверх компактная 260 Вт шлифовальная машина
- Идеальна для работ в ограниченном пространстве и над головой
- Дельташлифподошва для шлифования в углах
- Удобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
- База изготовлена из магниевого сплава для увеличения прочности и снижения вибрации
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами (зернистость 60, 80, 120), дельташлифподошвой и пылесборником



Спецификация

	FDS 140
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14.000
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподошвы (мм)	115 x 140
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935416090
Штрихкод	4002395129768



ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛИСТА 1/2

FS 280

Характеристики

- Мощный 500 Вт двигатель
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Удобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами (зернистостью 80, 120, 240), пылесборником, передней рукояткой



Спецификация

	FS 280
Мощность (Вт)	500
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 26.000
Размер шлифподошвы (мм)	115 x 280
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	–
Номер артикула	4935419280
Штрихкод	4002395133116



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 150 ES


Характеристики

- Две амплитуды колебаний для улучшения контроля над процессом снятия материала
- Регулировка скорости для более аккуратной работы
- Мягкий старт и тормоз подошвы для предотвращения образования заусенцев
- Двухсторонняя пылезащищенная кнопка включения для простоты использования
- Удобное крепление шлифлистов Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Литая металлическая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Эластичное покрытие с микротекстурой для удобства управления
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



Спецификация

	EX 150 ES
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000-10,000
Уровень колебаний (дв/мин)	8000-20,000
Диаметр колебаний (мм)	3.2/ 6.4
Размер шлифподошвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4935443290
Штрихкод	4002395135479



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 125 ES

Характеристики

- Удобная и компактная 300 Вт эксцентриковая шлифмашина
- Идеален для работ в ограниченном пространстве
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Тормоз подошвы для предотвращения образования задиров
- Удобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
- Эффективное удаление пыли осуществляется через 8 отверстий, расположенных в шлифподошве
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Эластичное покрытие рукоятки soft - grip
- Поставляется с кабелем 4 м, шлифлистами (зернистость 80, 120, 180) и пылесборником



Спецификация

	EX 125 ES
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 24.000
Диаметр колебаний (мм)	2,4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	–
Номер артикула	4935416100
Штрихкод	4002395129799



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HBS 1000 E


Характеристики

- Мощный 1010Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Простая замена шлифленты
- Доступные щетки для быстрой замены
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Компактный дизайн идеален для работы в местах, близко расположенных к краям
- Литая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м , шлифлентой зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



Спецификация

	HBS 1000 E
Мощность (Вт)	1010
Длина ленты (мм)	533
Скорость ленты (об/мин)	240 - 450
Шлифовальная поверхность (мм)	75 x 145
Ширина ленты (мм)	75
Вес (кг)	5.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4935413205
Штрихкод	4002395197613



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BBSE 1100

Характеристики

- Мощный 1100Вт двигатель
- Большая поверхность шлифования 100 x 140 мм
- Электроника с предустановкой скорости ленты
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, шлифлентой зернистостью 100, пылесборником



Спецификация

	BBSE 1100
Мощность (Вт)	1100
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	560
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 140
Вес (кг)	5.0
Поставляется в	–
Номер артикула	4935413530
Штрихкод	4002395199037



ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 560

Характеристики

- 2 температурных режима 300° / 560°
- 253 - 420 л / мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Экстремально малый вес 0.85 кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования



Спецификация

	HG 560 D
Мощность (Вт)	1500
Поток воздуха (л/мин)	253 - 420
Уровень температуры (°C)	300 / 560
Вес (кг)	0.85
Поставляется в	–
Номер артикула	4935441015
Штрихкод	4002395134991

1500
W

0.85kg

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 600

Характеристики

- Плавная регулировка температуры в диапазоне 90 - 600°C
- 345 - 434 л / мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Малый вес - 0.9кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования



Спецификация

	HG 600 V	HG 600 VK
Мощность (Вт)	2000	2000
Поток воздуха (л/мин)	345 - 434	345 - 434
Уровень температуры (°C)	90 - 600	90 - 600
Вес (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4935441025	4935441035
Штрихкод	4002395135011	4002395135035



2000
W

0.9kg

РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТОЛ

TS 250 K

Характеристики

- Мощный 1800Вт двигатель
- 4800 об / мин для эффективного и аккуратного реза
- 90мм толщина резания (62мм при 45°)
- Параллельная направляющая с двумя точками фиксации для большей устойчивости и точности
- Защита от перегрузки гарантирует высокую надежность
- Плавный пуск
- Встроенный боковой расширитель увеличивает размер опорного стола до 645 мм и позволяет работать с крупногабаритными заготовками
- Складывающиеся ножки и колеса делают процесс транспортировки и хранения простым и удобным
- Отсек для хранения ключей и аксессуаров
- Поставляется с пильным диском ТСТ 36 зубьев, параллельной направляющей, угловой направляющей, складывающимся стендом с транспортировочными колесами, толкателем и ключом



Спецификация

	TS 250 K
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	254 x 30
Скорость без нагрузки (об/мин)	4800
Срез под углом (°)	45°
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	62/90
Вес (кг)	41.0
Поставляется в	–
Номер артикула	4935419265
Штрихкод	4002395133093



1800
W

41 kg

ТОРЦОВОЧНО - УСОВОЧНАЯ ПИЛА


PS 305 DG

Характеристики

- Мощный двигатель 1800Вт с частотой вращения 4400 об / мин для выполнения тяжелых работ
- Максимальное поперечное сечение 343 мм x 111 мм под углом 90°
- Регулировка угла наклона 0 – 47° (слева и справа)
- Регулировка угла скоса до 60° (слева и справа)
- Прочная литая конструкция с большим столом
- Система быстрой регулировки угла скоса
- Поставляется с пильным диском 305 мм 60 зубьев

Спецификация

	PS 305DG
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	305
Скорость без нагрузки (об/мин)	4400
Срез под наклоном влево (°)	60
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. глубина резания (мм)	111
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	343
Вес (кг)	31.0
Поставляется в	–
Номер артикула	4935411570
Штрихкод	4002395126002



ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА


PS 216 L

Характеристики

- Встроенная система пылеудаления позволяет собирать до 80 % опилок
- Хороший обзор линии реза обеспечивается встроенными подсветкой рабочей зоны и лазерным указателем
- Предустановка глубины пропила позволяет выбирать пазы
- Фиксатор угла наклона с предохранительной пластиной
- Угол наклона до 50 ° вправо и влево
- Мощный 1500 Вт двигатель обеспечивает 5000 об / мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбиной, шлангом пылеудаления, съемным фильтром и пылесборником

Спецификация

	PS 216 L
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	216
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	65
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	65 x 305
Угол скоса 0° / резка под углом 90° (мм)	65 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	65 x 215
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	36 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	36 x 215
Вес (кг)	16.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935440650
Штрихкод	4002395134656



ТОРЦОВОЧНО - УСОВОЧНАЯ ПИЛА


PS 254 L

Характеристики

- Встроенная система пылеудаления обеспечивает 80% эффективность сбора пыли
- Хороший обзор линии реза благодаря регулируемой LED подсветке и лазеру
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Фиксатор угла скоса со стопорной собачкой. Угол скоса 50° вправо и влево
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость вращения 4500 об / мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбиной, шлангом, фильтрующей крышкой и пылесборником

Спецификация

	PS 254 L
Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	254
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	90
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	305
Угол скоса 0° / резка под углом 90° (мм)	90 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	90 x 215
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	50 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	50 x 215
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4935440670
Штрихкод	4002395134687



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

PSU 1000

Характеристики

- Раздвигается до 2,3 м
- Легко регулируемые кронштейны крепления пилы
- Регулируемые опоры
- Малый вес 14 кг
- 180 кг максимальная грузоподъемность

Спецификация

	PSU1000
Удлиненный до (мм)	2.3
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	14.0
Номер артикула	4935440850
Штрихкод	4002395134892



СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

AP2-200 ELCP

Характеристики

- Система очистки фильтра CLEAR – PRESS
- Класс очистки L обеспечивает МАК - фактор выше 1 мг / м³
- Фильтр картридж PET и флисовый мешочный фильтр
- Уборка сухого и влажного строительного мусора
- Защита от переполнения влажным мусором
- Система быстрой замены насадок
- Двойной фильтр и пылесборный мешок

Спецификация

	AP2-200 ELCP
Мощность (Вт)	1000
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость контейнера (мл)	20
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	3.5
Вес (кг)	7.5
Номер артикула	4935447460
Штрихкод	4002395294190



СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Система очистки
фильтра CLEAR
PRESS:



AP 300 ECP

Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод
Картридж для фильтра	4932352304	4002395369638
Мешки	4932352307	4002395369669
Шланг для пылесоса, защита от статического разряда, Ø36 мм, длина 4 м, с переходником	4932352311	4002395369706
Шланг для пылесоса Ø 32 мм, длина 3.5 м с переходником	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод
Картридж для фильтра	4932352303	4002395369621
Мешки: 5 шт.	4932352306	4002395369652
Шланг для пылесоса Ø 32 мм, длина 3.5 м с переходником	4932352312	4002395369713

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AEG POWERTOOLS предлагает широкий ассортимент принадлежностей для профессионалов. От сверл до пильных полотен, система принадлежностей обеспечивает простоту в использовании и высокую производительность.

AEG
POWERTOOLS



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АККУМУЛЯТОРЫ

18 В



	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Артикул	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654
Штрихкод	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

14.4 В



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Совместимость	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Артикул	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Штрихкод	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 В



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Артикул	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Штрихкод	4002395288557	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161

12 В



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (А*ч)	1.5	2.0	1.5
Совместимость	-	-	AL 9618,BL 1218
Артикул	4932451094	4932451095	4932430365
Штрихкод	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 В



SL 3.6
Li-ion
1.5
LA 036
4932352969
4002395376278

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Тип аккумулятора	Уровень заряда	Время зарядки	Артикул	Штрихкод
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 В	60 мин	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 В	60 мин	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 В	30 мин	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 В	30 мин	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 В	30 мин	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 В	30 мин	4932352097	4002395367504

НАБОР POWER - СВЕРЛА SDS-PLUS

- Прочный твердосплавный наконечник с 2-мя режущими кромками под углом 130°
- Более глубокая посадка твердосплавного наконечника для большей надежности
- Дизайн шнека с 2-мя канавками обеспечивает эффективное удаление шлама
- Закалка шнека способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного сопротивления
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
- Сделано в Германии

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей SDS-Plus (12 наборов)	4932352315	4002395369744
Набор Power SDS+ буры - 8 шт.		
Набор Power 8 шт. - SDS - plus буры Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм и Ø 6 (2 шт.) / 8 / 10 / 12 x 160 мм	4932352236	4002395368952



НАБОР POWER - СВЕРЛА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

- Твердосплавный наконечник, заточенный алмазным инструментом, с углом 130°
- Серебряная полировка для эффективной работы и удаления шлама
- Изготовлены из специального сплава стали для максимальной точности и надежности
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Набор сверел по камню (6 шт.)	4932352238	4002395368976
Набор Power - сверла по камню (10 шт.)		
Содержание: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт.) / 7 / 8 (2 шт.) / 9 / 10 мм	4932352239	4002395368983



НАБОР POWER - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (6 наборов)	4932352240	4002395368990
Набор Power - сверла HSS-R (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2.5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3.5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4.5 (2 шт.) x 80 мм / Ø 5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	4932352241	4002395369003



НАБОР POWER - СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G (DIN 338)

- Сверла по металлу изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N для быстрого врезания и удаления стружки
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов)	4932352242	4002395369010
Набор Power - сверла HSS-G (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2.5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3.5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4.5 (2 шт.) x 80 мм / Ø 5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	4932352243	4002395369027



НАБОР POWER - ТИТАНОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Покрытие из нитрида титана увеличивает скорость резки на 50% и срок службы на 300%
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G TiN (6 наборов)	4932352244	4002395369034
Набор Power - сверла HSS-G TiN (19 шт.)	4932352245	4002395369041
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2,5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3,5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4,5 (2 шт.) x 86 мм/ Ø 6 (2 шт.) x 93 мм/ Ø 7 x 109 мм/ Ø 8 x 117 мм/ Ø 9 x 125 мм/ Ø 10 x 133 мм		



НАБОР POWER - ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из специальной стали согласно DIN 7487 E
- Центральный наконечник гарантирует точную посадку
- Заостренные кромки обеспечивают чистые отверстия без сколов
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - трехточечные сверла по дереву (6 наборов)	4932352246	4002395369058
Набор Power - трехточечные сверла по дереву (8 шт.)	4932352247	4002395369065
Содержание: Ø 3 x 60 мм/ Ø 4 x 75 мм/ Ø 5 x 85 мм/ Ø 6 x 97 мм/ Ø 7 x 104 мм/ Ø 8 x 117 мм/ Ø 9 x 120 мм/ Ø 10 x 133 мм		



НАБОР POWER - СВЕРЛА И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Биты для шуруповерта изготовлены из стали S2
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов) и биты для шуруповерта	4932352248	4002395369072
Набор Power - сверла HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.)	4932352249	4002395369089
Содержание: Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10 мм 25 мм длина: PH1 (2 шт.)/ PH2 (2 шт.)/ PH3 (2 шт.)/ PZ1 (2 шт.)/ PZ2 (2 шт.)/ PZ3 (2 шт.)/ TX10 (2 шт.)/ TX15 (2 шт.)/ TX20 (2 шт.)/ TX25 (2 шт.)/ TX30/ TX40 50 мм длина: PH2/ PZ2 ¼" Нех магнитный держатель бит		



НАБОР POWER - ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

- Работы по дереву:
 - T144D - быстрая резка
 - T101B - чистая резка
- Работы по металлу:
 - T118A - резка тонкого листового материала Ø 1,5 - 4 мм
 - T118B - резка более плотного листового материала 3 - 6 мм
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - полотна для лобзиков (6 наборов)	4932352252	4002395369119
Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.	4932352253	4002395369126
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B		



НАБОР POWER - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Технология COLDFire® - это специальная термообработка металлов, повышающая их прочность, упругость и долговечность. Это криогенный процесс, затрагивающий всю биты, а не просто покрытие поверхности. Криогенный процесс состоит из двух шагов, сначала бите придают твердость путем нагревания до 870° и затем замораживания до -148° с использованием сухого азота. Результат - долговечность и прочность
- На 40% более прочные
- На 45% более продолжительный срок службы



	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (6 наборов)	4932352254	4002395369133
Набор Power - биты для шуруповерта (40 шт.)	4932352255	4002395369140
Содержание: 25 мм длина: PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 1 (2 шт.) / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 (2 шт.) / TX 6 / TX 7 / TX 8 / TX 9 / TX 10 (2 шт.) / TX 15 (2 шт.) / TX 20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX 30 / TX 40 / Hex 3 /Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 50 мм длина: PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 ¼" Нех магнитный держатель		



НАБОР PROFI-BOX - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла по металлу HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками 118°
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Прочная металлическая упаковка

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (10 наборов)	4932352460	4002395371198
Набор Profi-Box - сверла HSS-R (19 шт.)	4932352459	4002395371181
Содержание: Ø 1 - 10 мм с шагом 0,5 мм		



НАБОР MAXI-MIX - СВЕРЛА


- Содержит сверла для сверления в дереве, металле и каменной кладке (18 шт.)
- Прочная металлическая упаковка

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта Maxi-Mix (10 наборов)	4932352464	4002395371235
Набор Maxi-Mix - сверла (18 шт.)	4932352463	4002395371228
Содержание: Сверла по камню: Ø 3/4/5/6/8/10 мм Сверла HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 мм Сверла по дереву: Ø 3/4/5/6/8/10 мм		



НАБОР WB1 - УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА И 10 БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Содержание: биты для шуруповерта, длина 25 мм PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 шт.) / PZ3/ TX15/ TX20/ Нех 4/ Нех 5
- Благодаря малой высоте (30 мм), она идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве
- Подходит для всех инструментов. Шестигранный хвостовик " вставляется непосредственно в патрон для предотвращения проскальзывания
- Магнитный шестигранный держатель ¼" Нех. Совместим с битами со стандартными шестигранными хвостовиками ¼"
- Регулировка в зависимости от рабочей ситуации. Рычаг для упора пальца с поворотом 360° для дополнительного захвата
- Промышленное качество с крутящим моментом до 11 Нм и 400 мин.⁻¹
- Прочные шестерни, изготовленные из специальной закаленной стали



	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей (10 наборов WB1)	4932430174	4002395378357
Угловая насадка WB1	4932430173	4002395378340
Содержание: Угловая насадка для шуруповерта с набором 10 бит		

НАБОР MAXI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (20 наборов)	4932399494	4002395361144
Набор Maxi - биты для шуруповерта (10 шт.)	4932399493	4002395361151
Содержание: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 ¼" Нех магнитный держатель		



НАБОР PROFI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (17 наборов)	4932399496	4002395361168
Набор Profi - биты для шуруповерта (17 шт.)	4932399495	4002395361175
Содержание: SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 ¼" Нех магнитный держатель бит		



ГАЙКА FIXTEC

- Крепление FIXTEC: безинструментальная смена диска за считанные секунды
- 12 секунд с момента снятия изношенного диска до крепления нового
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность диска на материал
- Совместима с углошлифовальными машинами всех производителей со стандартным типом резьбы шпинделя M14 и диаметром до 150 мм
- С предусмотренными отверстиями под ключ, для снятия гайки с помощью стандартного штифтового гаечного ключа в случае, если гайка окажется слишком туго затянутой




	Номер артикула	Штрихкод
Дисплей (12 шт. х гайка FIXTEC)	4932358936	4002395326693
Гайка FIXTEC	4932358225	4002395325528

SDS - PLUS БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ / 10 ШТУК В УПАКОВКЕ


- Твердосплавные наконечники высокого качества с 2 - мя режущими кромками под углом 130°
- Твердосплавная пластина устанавливается глубже в тело бура для повышения точности фиксации и увеличения прочности
- 2 - х канавочный шнек для быстрого удаления шлама
- Поверхностная термообработка способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного воздействия
- Сделано в Германии

Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Набор Super Power8 шт - SDS-plus (8 шт.) with Ø 5/6/8 x 110 мм and Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 мм				4932352236	4002395368952
Набор SDS-plus (Ø 6 / 8 / 10 x 160 мм, острое и плоское долото)				4932352653	4002395373116




SDS MAX БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ

Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SDS - PLUS ДОЛОТА

Описание в каталоге	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Острое долото	200	-	1	4932352269	4002395369287
Плоское долото	200	20	1	4932352270	4002395369294
Широкое долото	200	35	1	4932352271	4002395369300
Набор долот SDS-Plus с 1 х острым, 1 х плоским, 1 х широким долотом				4932352272	4002395369317



SDS MAX ДОЛОТА

Описание в каталоге	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Острое долото	400	-	1	4932352685	4002395373437
Плоское долото	400	25	1	4932352686	4002395373444



НАБОР ФРЕЗ

Описание в каталоге	Количество	Номер артикула	Штрихкод
8 мм ХВОСТОВИК	12	4932354236	4002395320639



НАБОР MULTIMIX (75 ШТ.) - НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

	Номер артикула	Штрихкод
Содержание: Биты длиной 25 мм 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 ¼" Hex магнитный держатель бит Биты длиной 50 мм 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 Торцевые головки 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм Сверла по металлу HSS - R DIN 338 2 x 1 мм / 1 x 1.5 мм / 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм Трехточечные сверла по дереву 3 x 3 мм / 3 x 4 мм / 2 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм Зенкер 45° с хвостовиком ¼" Сверла по камню 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 3 x 6 мм / 1 x 6.5 мм / 2 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм	4932352670	4002395373284



НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ 50 ШТ.

	Номер артикула	Штрихкод
Содержание: HSS сверла по металлу 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм / 1 x 4.5 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 1 x 6 мм Сверла по камню 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 9 мм / 1 x 10 мм Торцевые головки 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10 Трехточечные сверла по дереву 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм Перьевые сверла 1 x 16 мм / 1 x 18 мм Биты для шуруповерта 25 мм (1 шт. каждого) SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 Биты 50 мм PH 1 / PZ 2 Магнитный держатель бит	4932430411	4002395380725



КОБАЛЬТОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G ПО МЕТАЛЛУ (DIN 338)

- Шлифованные сверла по металлу из прочной и необычайно жаростойкой легированной кобальтом быстрорежущей стали, согласно DIN 338. Полированная поверхность. Крестообразно заточенная режущая головка с углом 135° обеспечивает улучшенную центровку без использования керна.
- Содержание кобальта - 8%. Выдерживает высокие температуры нагрева при сверлении.
- Нормальный угол канавок типа N.
- Подходит для сверления высоколегированной стали и металлов с пределом прочности свыше 1000 Н/мм², таких как жаропрочных и кислотостойких сталей и нержавеющей стали
- Цвет: бронзовый


Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



СВЕРЛА ПО КАМНЮ

- Твердосплавный наконечник с режущей кромкой, заточенной алмазным инструментом, с углом 130° для сверления в кирпиче и пенобетонных блоках


Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Набор Power - сверла по камню (10 шт.)				4932352239	4002395368983



ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ ВІ - МЕТАЛ ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ / СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ

Ø (мм)	Ø (дюйм)	Номер артикула	Штрихкод	Ø (мм)	Ø (дюйм)	Номер артикула	Штрихкод
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

	Номер артикула	Штрихкод
Хвостовик Hex 11 - 5/8" x FIXTEC хвостовик 5/8" x 18 шестигранник 11 мм для пильных коронок Ø 32 - 152 мм	4932367421	4002395337422
Хвостовик Hex 9 - 1/2" x 20 - 1 шт. Хвостовик 1 1/2" x 20 Хвостовик для легких видов работ 1/2" x 20 шестигранник 9 мм для пильных коронок Ø 14 - 30 мм	4932367422	4002395337439
Направляющее сверло длинное - 1 шт. Направляющее сверло длинное для использования с хвостовиком	4932367423	4002395337446
Направляющее сверло короткое - 1 шт. Направляющее сверло короткое для использование с хвостовиком	4932367424	4002395337453



ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ / ПЛАСТИКУ / МЕТАЛЛУ

Длина пезвия (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Номер	Количество	Описание в каталоге	Макс. режущая способность в дереве(мм)	Макс. режущая способность в ЛДСП (мм)	Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм)	Макс. режущая способность в ПВХ (мм)	Макс. режущая способность в цветных металлах (мм)	Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	Макс. режущая способность в алюминии (мм)	Номер артикула	Штрихкод	
75	3	T 111 C	5	Для грубого реза	5-60			< 40				4932352144	4002395367979	
50	1.35	T 101 AO	5	Для быстрого, чистого, фигурного реза	< 20		< 20	<15				4932352145	4002395367986	
75	4	T 244 D	5	Для грубого фигурного реза	< 60							4932352146	4002395367993	
75	4	T 144 D	5	Для быстрого грубого реза	< 60							4932352147	4002395368006	
3521 48				AEG										
75	2.5	T 101 B	5	Для очень чистого реза без сколов	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013	
3521 49				AEG										
75	4	T 101 D	5	Для быстрого, чистого реза без сколов	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020	
3521 50				AEG										
55	1.2	T 118 A	5	Для тонкого листового металла					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037	
3521 51				AEG										
55	2	T 118B	5	Грубый рез в металле					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044	
													Набор из 12 шт.	
													4932373494	4002395349944
													Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.	
													4932352253	4002395369126

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо-картон	Про-фили нецветных металлов	Тонкий рез	Номер артикула	Штрихкод
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319




ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо-картон	Про-фили нецветных металлов	Тонкий рез	Номер артикула	Штрихкод
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275


ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

Диаметр диска (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо-картон	Про-фили нецветных металлов	Тонкий рез	Номер артикула	Штрихкод
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКУ И МЕТАЛЛУ


Длина пезвия (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Номер	Количе-ство	Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод
						
150	2.5	S811H	3	Для всех пород дерева, дерева с гвоздями, гипсокартонных плит 3 - 100 мм, цветных металлов, алюминия 3 - 10 мм, пластиковых труб	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Для быстрого фигурного реза 6 - 100 мм	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Для быстрого реза в дереве и пластике, погружного реза, 6 - 100 мм	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Специальная упрочненная конструкция зубьев для быстрого грубого реза, подходит для сырой или обгоревшей древесины 20 - 180 мм	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Для резки крупных пиломатериалов и пластика, чистый рез, 6-250мм	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Для любых металлов толщиной 1.5 - 4 мм	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Для любых металлов толщиной 3 - 10 мм	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Для абразивных материалов, стекловолнока (полиэфирное, на основе эпоксидных смол, меламиновое), чугунных труб	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Для абразивных материалов, таких как кирпич, мягкие абразивные блоки	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Для резки замороженных материалов	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Для резки замороженных материалов	4932430449	4002395381104

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Описание в каталоге	Номер артикула	Штрихкод		
Xtractor - пылеулавливатель (1 шт.) Идеальное решение для удаления пыли. Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26 - 41 мм	4932373501	4002395351862		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNIPRO

- Благодаря универсальной приемке насадки AEG составляют высокую конкуренцию универсальным инструментам популярных брендов
- Каждый набор набор включает обе шайбы




Описание в каталоге	Ширина резания (мм)	Макс. глубина резания (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Биметаллические полотна для глубокой резки ① Применение: Дерево, металл, ПВХ Глубокая резка в дереве/стали/меди/алюминие	28	40	1	4932430315	4002395379767
Полотна для глубокой резки Применение: Дерево, ПВХ ② Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ. Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева.	28	40	1	4932430316	4002395379774
Полотна для глубокой резки Применение: Дерево, ПВХ. ③ Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ. Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева	9	40	1	4932430317	4002395379781
Биметаллические полотна для обрезки заподлицо Применение: Дерево, металл, ПВХ. ④ Глубокая резка в плотной древесине. Резка заподлицо в дереве. Резка стали/меди/алюминия/металлических труб и профилей малых размеров. Резка ПВХ-труб по длине.	88	20	1	4932430319	4002395379804
Полотно для затирки Применение:Раствор, цемент, мягкая плитка. ⑤ Затирка швов на настенной и напольной плитке.	85	20	1	4932430318	4002395379798
Набор (9 шт.) 2 биметаллических полотна для глубокой резки. 2 полотна для глубокой резки 28 мм ⑥ 2 полотна для глубокой резки 9 мм 1 лезвие для обрезки заподлицо 1 скребок 1 насадка для раствора			9	4932430314	4002395379750
Набор шайб Совместима с бесключевым универсальным инструментом Bosch ⑦ Совместима с бесключевым универсальным инструментом Dremel			2	4931441298	4002395872541



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ


Описание в каталоге	Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
⑧ Шлифовальная подошва		93x93	1	4932430320	4002395379811
Набор 10 шт. Шлифовальная бумага под Велькро 4 x Зернистость 60 3 x Зернистость 80 3 x Зернистость 120 ⑨ Применение: Дерево, ПВХ Шлифование маленьких поверхностей, например в углах, вдоль границ, в ограниченном пространстве	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828



АБРАЗИВНАЯ БУМАГА - ПОД ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавленный глинозем, полуоткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



АБРАЗИВНАЯ БУМАГА - ПОД МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ FDS 140


- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавленный глинозем, полуоткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



АБРАЗИВНАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ БУМАГА - ПОД ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ - ПОД ВЕЛЬКРО - 6 ОТВЕРСТИЙ

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавленный глинозем, полуоткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Ø (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ - ПОД ВЕЛЬКРО

Описание в каталоге	Ø (мм)	Высота (мм)	Количество	Номер артикула	Штрихкод
Полировальная подкладная подошва Область применения: Крепление войлочных дисков / дисков из овечьей шерсти и полировальных губок Характеристики: Резьба М 14, устойчивость к излому благодаря внутреннему мягкому и эластичному слою пены, крепление Велькро	150	25	1	4932430450	4002395381111
Полировальный диск из овечьей шерсти Область применения: Высокоглянцевая финишная полировка Необходима подкладная полировальная подошва Характеристики: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и податливая Крепление Велькро	150		1	4932430453	4002395381142
Полировальная губка - жесткая Область применения: Полировка поврежденного непогодой лака, восстановление лакового покрытия Характеристики: Средняя жесткость, мелкопористый, со скругленной кромкой, крепление Велькро	150	50	1	4932430452	4002395381135
Полировальная губка - мягкая Область применения: Вторичная полировка лака, уход за лакированными поверхностями Характеристики: Очень мягкая, мелкопористая, со скругленной кромкой, под Велькро	150	50	1	4932430451	4002395381128



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

Описание в каталоге	Ø (мм)	Количество отверстий	Номер артикула	Штрихкод
Шлифовальная подошва для EX 125 ES В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	125	8	4932352870	4002395375288
Шлифовальная подошва для EX 150 E В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	150	6	4932352871	4002395375295



Инновационные решения для профессионалов в прошлом, настоящем и будущем.

AEG
POWERTOOLS

С момента основания, AEG POWERTOOLS фокусирует свои усилия на постоянном обновлении модельного ряда, создании новых инструментов. В 1898 году компания анонсировала первую переносную дрель – так появился на свет первый портативный инструмент. 120 лет спустя, компания AEG по-прежнему предлагает профессионалам инновационные и высокопроизводительные инструменты...

ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРОШЛОЕ. ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ.

1898

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



Компания AEG POWERTOOLS представила первую переносную электрическую дрель, которая весила 7,5кг и могла сверлить в стали отверстия диаметром до 6мм.

1940

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ &
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ



Компания AEG POWERTOOLS разработала первую электрическую дрель с двойной изоляцией, защищающую пользователя от поражения электрическим током. Она выпустила первый перфоратор EH200, который весил 5,5кг и мог сверлить и долбить, вскоре была разработана промышленная шлифовальная машина и следом – полировальная.

1983

ПЕРВЫЙ ПЕРФОРАТОР 2КГ



Компания AEG POWERTOOLS продолжила расширение линейки профессиональных инструментов выпустив первый 2кг перфоратор.

1992

СИСТЕМА FIXTEC



Компания AEG POWERTOOLS разработала бесключевую систему крепления лобзиков FIXTEC, делающую их замену быстрой и простой.

1998

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ



В честь 100-летнего юбилей компанией AEG POWERTOOLS была выпущена ограниченная серия Золотых дрелей.

2010

СОВРЕМЕННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Оранжевый цвет становится синонимом инструмента, производимого компанией AEG POWERTOOLS, и символом профессионального качества.



2011 **PROLiTHIUM ION**

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ PROLiTHIUM

Представленная компанией AEG POWERTOOLS технология ProLiThium-ion положила начало революции в области производства аккумуляторных инструментов, позволив решать ранее недоступные задачи.



2015

PRO 18v BRUSHLESS

БЕСЩЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бесщеточные двигатели ProFlux обеспечивают непревзойденную мощность и в сочетании с интеллектуальной электроникой и мощным аккумулятором делают инструменты AEG POWERTOOLS Pro18V одними из самых современных на рынке.



2018

PRO 18v РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Сегодня компания AEG POWERTOOLS по-прежнему, как и на протяжении всей своей 120-летней истории, опирается на инновационные разработки и высочайшее качество продукции, создаваемой для профессионалов. Компания AEG POWERTOOLS с гордостью представляет единую систему из 35 инструментов Pro 18V и эта система будет расширяться...

**PRO 18v ONE SYSTEM
35+ TOOLS**



AEG
POWERTOOLS

**АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ/
БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ/СВЕРЛЕНИЕ/
РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ/РАБОТЫ ПО
ДЕРЕВУ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

**Сохраняя верность вековым традициям, AEG POWERTOOLS
и сегодня в своей деятельности ориентируется на
профессионалов, ценящих высококачественные и
инновационные инструменты.**

EPTA

© AEG POWERTOOLS

В целях постоянного совершенствования продукции AEG POWERTOOLS оставляет за собой право изменять информацию, включая сервисные центры и условия гарантии. AEG POWERTOOLS не несет ответственности за ошибки / опечатки, возникшие во время печати.

49 38 14 00 00